

ELITE - ALUMÍNIO/VERMELHO - A21

MY 21

ARO 29

A Elite Alumínio se renovou por completo na linha 2021, projetada para ciclistas de alta performance que buscam um produto com tecnologia de ponta.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam. P	004333.19003	
	M	004332.19002	
	G	004331.19001	
	GG	004330.19000	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473036244	
	M	7891473036237	
	G	7891473036220	
	GG	7891473036213	
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI ELITE ALU. TPR29V12 ALU/VRM A21	
	M	B.CALOI ELITE ALU. TMR29V12 ALU/VRM A21	
	G	B.CALOI ELITE ALU. TGR29V12 ALU/VRM A21	
	GG	B.CALOI ELITE ALU. TXGR29V12 ALU/VRM A21	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	183x75x105cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146X23X75CM

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	12,45
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 triple butted tratado, conformado, com suporte de freio a disco flat mount, cabeamento interno, gancheira removível e cabeçote tapered.
Garfo	Rock Shox Judy Silver – 100 mm - Solo Air/Boost
Suspensão traseira	-
Aros	Stan's No Tubes Arch - 32 Furos
Cubos	Shimano MT410- Boost
Raios	Inox 14G Double butted
Pneu	Schwalbe Racing Ray/Ralph ou Schwalbe Nic – 29x2.25 Foldable
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore - M6100 1V - 175MM - 32T
Movimento Central	Shimano BSA
Corrente	Shimano Deore - M6100 - 12V

Cassete	Shimano Deore - M6100 -12V - 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore - M6100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore - M6100 - 12V
Guidão	FSA Comet 31.8X740MM
Suporte de guidão	FSA Drop -80x31.8 - 20° negativos
Manoplas	Velo com Clamp
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano - M4100 – Hidráulico
Manete de freios	Shimano - M4100
Sellm	Fabric Scoop Shallow
Canote do Sellm	FSA V-Drive ou FSA Comet - 27.2 x 400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)



ELITE RACE FACE - ALUMÍNIO/VERMELHO - A21

MY 21

ARO 29

A Elite Alumínio se renovou por completo na linha 2021, projetada para ciclistas de alta performance que buscam um produto com tecnologia de ponta.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam. P	004817.19007	
	M	004818.19008	
	G	004819.19009	
	GG	004820.19000	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473051964	
	M	7891473051971	
	G	7891473051988	
	GG	7891473051995	
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI ELITE AL RF TPR29V12 AL/VRM A21	
	M	B.CALOI ELITE AL RF TMR29V12 AL/VRM A21	
	G	B.CALOI ELITE AL RF TGR29V12 AL/VRM A21	
	GG	B.CALOI ELITE AL RF TXGR29V12 AL/VRM A21	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	183x75x105cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146X23X75CM

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	12,45
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 triple butted tratado, conformado, com suporte de freio a disco flat mount, cabeamento interno, gancheira removível e cabeçote tapered.
Garfo	Rock Shox Judy Silver – 100 mm - Solo Air/Boost
Suspensão traseira	-
Aros	Stan's No Tubes Arch - 32 Furos
Cubos	Shimano MT410- Boost
Raios	Inox 14G Double butted
Pneu	Schwalbe Racing Ray/Ralph ou Schwalbe Nic – 29x2.25 Foldable ou Vee Ruber Pro MT101 29x2.2 ou Maxxis Icon 29x2.2 com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore - M6100 1V - 175MM - 32T
Movimento Central	Shimano BSA
Corrente	Shimano Deore - M6100 - 12V

Cassete	Shimano Deore - M6100 -12V - 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore - M6100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore - M6100 - 12V
Guidão	Race Face Ride 31.8X740MM - Flat Bar
Suporte de guidão	Race Face Flip 31.8x80mm
Manoplas	Velo com Clamp
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano - M4100 – Hidráulico
Manete de freios	Shimano - M4100
Selím	Fabric Scoop Shallow
Canote do Selím	FSA V-Drive ou FSA Comet - 27.2 x 400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Performance (inclinada)
	