

EXPLORER PRO - PRETO - A21

MY 21

ARO 29

A linha PRO é para quem quer participar de uma prova com toda segurança e confiança das mais avançadas tecnologias, ou para quem deseja um produto robusto para treinos de MTB.

	tam.	Idade Sugerida
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004302.19002
	P	004303.19003
	M	004304.19004
	G	004305.19005
	GG	004306.19006
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473035926
	P	7891473035933
	M	7891473035940
	G	7891473035957
	GG	7891473035964
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXPLORER PRO TPR29V11 PTO A21
	P	B.CALOI EXPLORER PRO TPR29V11 PTO A21
	M	B.CALOI EXPLORER PRO TMR29V11 PTO A21
	G	B.CALOI EXPLORER PRO TGR29V11 PTO A21
	GG	B.CALOI EXPLORER PRO TXGR29V11 PTO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75CM

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio Liga 6061 – T6 - Cabeçote Tapered, ponteiras forjadas p/ freio à Disco Flat Mount com Gancheira Removível - Eixo Thru Axle de 12mm, Tubos Conformados, Caixa de Movimento Central com luva de 73mm, quadro com Tecnologia BOOST, (abertura entra rabeiras de 148mm).
Garfo	Rockshox Judy Silver – Tapered / 100mm de curso / Trava no Guidão / Regulagem de retorno / Crown Alumínio Forjado e Canela de Alumínio / Post Mount / QR 9x100mm
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede Dupla, compatível com Tubeless - Rodi Tryp25 29x25C – 32 Furos c/ ilhós
Cubos	DC20LW e DCL3248 Boost ou Shimano TX505 e MT400
Ralos	Inox
Pneu	Schwalbe Racing Ray/Ralph – 29x2.25 ou Vee Ruber Pro MT101 29x2.2 ou Maxxis Icon 29x2.2 ou Schwalbe Nobby Nic – 29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano Deore - FC-M5100 – 2 Pieces – 1V – 175mm (GG, G, M) / 170mm (P, PP) – 32T ou FSA - Commet Boost – 1V - 32T - 175MM (GG, G, M), 170MM (P, PP)
Movimento Central	Shimano BSA Integrado ao PDV ou FSA, BB-7100
Corrente	Shimano - HG601

Cassete	Shimano Deore - CS-M5100 - 11V - 11-51D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore - 11V - RD-5100 Shadow Plus
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore - SL-M5100-R -1x11 – Trigger RAPIDFIRE
Guidão	MTB Alumínio 31.8x740mm - 20mm Rise
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 70x31.8 mm - 7°
Manoplas	Velo
Movimento de Direção	FP-H889T Integrado c/ tampa
Freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico ou Promax
Manete de freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico ou Promax
Sellim	Selle Royal
Canote do Sellim	Alumínio - 27.2x350 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Estável (semi-inclinada)

