

## MOAB FLEX - GRAFITE - A22

MY 22

ARO 29

Dedicada os entusiastas das trilhas que buscam melhorar seu desempenho, a Moab Flex é uma bike de tubos de alumínio conformado, e conta com suspensão de 100mm com trava remota no guidão, para absorção de impacto nas trilhas e rigidez as subidas mais íngremes, além disso, a suspensão tem o sistema Post Mount na montagem das pinças, que proporcionam uma frenagem consistente e sem perda de potência. A relação de marchas Microshift XLE 2x10 velocidades, com estabilizador de corrente, cassete 42 dentes e o pedivela FSA Alpha Drive em alumínio forjado, aliado aos pneus 29 x 2.3 e freios hidráulicos, fazem desta máquina o modelo ideal pra quem quer dar um passo a mais no mundo do ciclismo das montanhas.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	M	004650.19000
	G	004651.19001
COD. BARRAS (EAN)	M	7891473044645
	G	7891473044652
DESCRIÇÃO	M	B.CALOI MOAB FLEX TMR29V20 GFT A22
	G	B.CALOI MOAB FLEX TGR29V20 GFT A22

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	17,7
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio com suporte para freio a disco
Garfo	Suspensão 100mm de curso - trava remota
Suspensão traseira	-
Aros	VZAN parede dupla 29 polegadas
Cubos	Alumínio Fórmula
Raios	Inox Preto / Galvanizados
Pneu	Levorin Eruption 2.3
Pedal	Pedal Freestyle - Plataforma
Pedivela	FSA Alpha Drive 36x22 Dentes 175mm
Movimento Central	Feimin Selado
Corrente	KMC X10 112 ELOS

Cassete	Microshift XLE 11-42 Dentes 10 velocidades
Câmbio Traseiro	Microshift XLE RDM665L 10/11 Velocidades
Câmbio Dianteiro	Microshift XLE FD-M612B 2 Velocidades
Passadores	XLE Microshift XLE 2x10
Guidão	MTB Alumínio 31.8x720mm
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 31.8x75mm
Manoplas	Wester Suprema Gel
Movimento de Direção	FP-H812PL Semi Integrado
Freios	Logan HDM500 - Hidráulico
Manete de freios	Hidráulicos Logan
Sellm	MTB Premium RVS
Canote do Sellm	Alumínio SP-C261 27.2X350mm
Outros	-

Altura Sugerida*	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

