

## CALOI ARENITA - BRANCO - A24

MY 25

ARO 700

Na terra ou no asfalto, não existe caminho errado!

A Arenita é para quem percorre o mundo atrás de descobertas sobre duas rodas. Da parceria Caloi+Focus, nasce uma parceira versátil para uma experiência de ciclismo adaptável e confortável para “se perder” enquanto explora diferentes terrenos.

A bike traz quadro em liga de alumínio 6061, com geometria equilibrada para pedais longos sem comprometer a eficiência. O grupo Shimano GRX no sistema de marchas e freios hidráulicos, pneus Schwalbe G-One R Super Race 700x45 e selim Selle Italia Model X Superflow permitem ao ciclista um pedal de longa duração com desempenho e conforto em diversos tipos de terreno. Aos aventureiros preparados para tudo, o quadro e garfo contam com múltiplos suportes para instalação de acessórios necessários a quem vai longe atrás de descobertas.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	49	009719.19009
	52	009720.19000
	55	009721.19001
	59	009722.19002
COD. BARRAS (EAN)	49	7891473058611
	52	7891473058628
	55	7891473058635
	59	7891473058642
DESCRIÇÃO	49	B.CALOI ARENITA T49R700V12 BCO A24
	52	B.CALOI ARENITA T52R700V12 BCO A24
	55	B.CALOI ARENITA T55R700V12 BCO A24
	49	B.CALOI ARENITA T59R700V12 BCO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Alumínio   Cabeamento Interno   Dropout OLD 148 mm   Bottom Bracket de 92 mm   Sistema de fixação do Freio Flat Mount   Desenvolvido para atender coroa de até 38T.
Garfo	Garfo rígido de carbono
Suspensão traseira	-
Aros	Aro Vzan - P106 R700, 32F
Cubos	Cubos Novatec - 32 Furos - Boost
Ralos	Inox 14G Jbend
Pneu	Schwalbe G-One R Evo, Super Race 700x45 com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano GRX - FC-RX610 - 38T - P (170mm) M-G-XG (175mm)
Movimento Central	Shimano BSA
Corrente	Shimano Deore - M6100 - 12V

Cassete	Shimano Deore - M6100 -12V - 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano GRX - RD-RX822 - 12v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano GRX - 12V
Guidão	Alumínio - 420mm
Suporte de guidão	Alumínio - 70mm (tam. 49) / 80mm (52, 55) / 90mm (59) - 7G
Manoplas	Fita de guidão Selle Italia 25x1800mm - Preta
Movimento de Direção	Token - Semi-integrado - TK155SPA-CHHC
Freios	Shimano GRX - RX610 - Hidráulico - Flatmount
Manete de freios	Shimano GRX
Selím	Selle Italia X SuperFlow
Canote do Selím	Alumínio - 27.2x350mm
Outros	-

Altura Sugerida*	49	1,60m a 1,70m
	52	1,70m a 1,80m
	55	1,80m a 1,90m
	59	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\*Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



## CALOI ARENITA - PRETO - A24

MY 25

ARO 700

Na terra ou no asfalto, não existe caminho errado!

A Arenita é para quem percorre o mundo atrás de descobertas sobre duas rodas. Da parceria Caloi+Focus, nasce uma parceira versátil para uma experiência de ciclismo adaptável e confortável para “se perder” enquanto explora diferentes terrenos.

A bike traz quadro em liga de alumínio 6061, com geometria equilibrada para pedais longos sem comprometer a eficiência. O grupo Shimano GRX no sistema de marchas e freios hidráulicos, pneus Schwalbe G-One R Super Race 700x45 e selim Selle Italia Model X Superflow permitem ao ciclista um pedal de longa duração com desempenho e conforto em diversos tipos de terreno. Aos aventureiros preparados para tudo, o quadro e garfo contam com múltiplos suportes para instalação de acessórios necessários a quem vai longe atrás de descobertas.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	49	009723.19003
	52	009724.19004
	55	009725.19005
	59	009726.19006
COD. BARRAS (EAN)	49	7891473058659
	52	7891473058666
	55	7891473058673
	59	7891473058680
DESCRIÇÃO	49	B.CALOI ARENITA T49R700V12 PTO A24
	52	B.CALOI ARENITA T52R700V12 PTO A24
	55	B.CALOI ARENITA T55R700V12 PTO A24
	59	B.CALOI ARENITA T59R700V12 PTO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Alumínio   Cabeamento Interno   Dropout OLD 148 mm   Bottom Bracket de 92 mm   Sistema de fixação do Freio Flat Mount   Desenvolvido para atender coroa de até 38T.
Garfo	Garfo rígido de carbono
Suspensão traseira	-
Aros	Aro Vzan - P106 R700, 32F
Cubos	Cubos Novatec - 32 Furos - Boost
Raios	Inox 14G Jbend
Pneu	Schwalbe G-One R Evo, Super Race 700x45 com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano GRX - FC-RX610 - 38T - P (170mm) M-G-XG (175mm)
Movimento Central	Shimano BSA
Corrente	Shimano Deore - M6100 - 12V

Cassete	Shimano Deore - M6100 -12V - 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano GRX - RD-RX822 - 12v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano GRX - 12V
Guidão	Alumínio - 420mm
Suporte de guidão	Alumínio - 70mm (tam. 49) / 80mm (52, 55) / 90mm (59) - 7G
Manoplas	Fita de guidão Selle Italia 25x1800mm - Preta
Movimento de Direção	Token - Semi-integrado - TK155SPA-CHHC
Freios	Shimano GRX - RX610 - Hidráulico - Flatmount
Manete de freios	Shimano GRX
Selim	Selle Italia X SuperFlow
Canote do Selim	Alumínio - 27.2x350mm
Outros	-

Altura Sugerida*	49	1,60m a 1,70m
	52	1,70m a 1,80m
	55	1,80m a 1,90m
	59	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

