

Caloi 29 - A25 - Preto

MY 25

ARO 29

A Caloi 29 é uma bike completa que une funcionalidade com custo-benefício, sendo ideal para os iniciantes do MTB. Resistente e durável, tem quadro em alumínio 6061 ergonômico, e proporciona conforto adicional ao ciclista com o garfo de 100mm de curso, que absorve os impactos e irregularidades no solo. A trava de suspensão no crown do garfo permite melhor eficiência de pedalada na subida e trechos planos. Com grupo Shimano Tourney de 21 marchas e trocadores Shimano Altus o ciclista conta com trocas de marcha suaves e precisas para pedalar com confiança. Equipada com freios a disco hidráulico, a frenagem é precisa e sensível à pressão dos dedos, mantendo o ciclista sempre no controle para um pedal mais seguro. Além disso, o guidão, mesa e canote do selim são todos em alumínio, conferindo mais durabilidade e diminuição do peso da bike e melhor conforto do ciclista.

	Idade Sugerida	-	
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	005273.19003	
	M	005270.19000	
	M	005262.19002	
	M	005271.19001	
	M	005272.19002	
	M	005264.19004	
	M	005265.19005	
	M	005261.19001	
	M	005263.19003	
	G	005275.19005	
	G	005276.19006	
	G	005277.19007	
	COD. BARRAS (EAN)	P	7891473062830
		M	7891473062809
M		7891473062724	
M		7891473062816	
M		7891473062823	
M		7891473062748	
M		7891473062755	
M		7891473062717	
M		7891473062731	
G		7891473062854	
G		7891473062953	
G		7891473062861	
DESCRIÇÃO		P	Caloi 29 SMU R29 TP 21V PTO MY25
		M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25
		M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25
	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25	
	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25	
	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25	
	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25	
	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25	
	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25	
	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V PTO MY25	
	G	Caloi 29 SMU R29 TG 21V PTO MY25	
	G	Caloi 29 SMU R29 TG 21V PTO MY25	
	G	Caloi 29 SMU R29 TG 21V PTO MY25	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 conformado, Gancheira Removível, Ponteiras Forjadas para Freio a Disco
Garfo	Suspensão Caloi com 100 mm de curso e trava hidráulica manual
Suspensão traseira	-
Aros	Aro 29 Vzan Strike Pro - Parede dupla 32 Furos
Cubos	Alumínio 32F QR
Raios	Galvanizados
Pneu	Vee Rubber - Pro MT100 - 29x2.20
Pedal	Freestyle MC-04 9/16
Pedivela	Shimano TY-301 - 42x34x24T (TP 170mm e TM e TG 175mm)
Movimento Central	Feimin B908 2NL
Corrente	KMC Z7

Cassete	Shunfeng - 7 velocidades - 14-34D
Câmbio Traseiro	Shimano RD-TY300 7V
Câmbio Dianteiro	Shimano TY300 ou TY500
Passadores	Shimano Altus 3x7V
Guidão	FSA SLK mescla de carbono, cromoly e alumínio - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	Mescla carbono, cromoly e alumínio FSA SLK Drop ou KFX Drop - 20° 70mm P 80mm M G 90 XG
Manoplas	Velo Ergonomica - 135mm
Movimento de Direção	Feimin - FP-H812PL - Semi Integrado
Freios	Hidráulico - Promax Solve - Rotores de 160mm
Manete de freios	Alumínio
Sellim	DDK D5311
Canote do Sellim	Alumínio 27.2x400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60 a 1,70m
	M	1,70 a 1,80m
	G	1,80 a 1,90 m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Estável (semi-inclinada)
	

Caloi 29 - A25 - Vermelho

MY 25

ARO 29

A Caloi 29 é uma bike completa que une funcionalidade com custo-benefício, sendo ideal para os iniciantes do MTB. Resistente e durável, tem quadro em alumínio 6061 ergonômico, e proporciona conforto adicional ao ciclista com o garfo de 100mm de curso, que absorve os impactos e irregularidades no solo. A trava de suspensão no crown do garfo permite melhor eficiência de pedalada na subida e trechos planos. Com grupo Shimano Tourney de 21 marchas e trocadores Shimano Altus o ciclista conta com trocas de marcha suaves e precisas para pedalar com confiança. Equipada com freios a disco hidráulico, a frenagem é precisa e sensível à pressão dos dedos, mantendo o ciclista sempre no controle para um pedal mais seguro. Além disso, o guidão, mesa e canote do selim são todos em alumínio, conferindo mais durabilidade e diminuição do peso da bike e melhor conforto do ciclista.

Idade Sugerida

-

tam.

REFERÊNCIA (SKU)	P	005303.19003
	G	005304.19004
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473063479
	G	7891473063455
DESCRIÇÃO	P	Caloi 29 SMU R29 TP 21V VRM MY25
	G	Caloi 29 SMU R29 TG 21V VRM MY25

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 conformado, Gancheira Removível, Ponteiros Forjados para Freio a Disco
Garfo	Suspensão Caloi com 100 mm de curso e trava hidráulica manual
Suspensão traseira	-
Aros	Aro 29 Vzan Strike Pro - Parede dupla 32 Furos
Cubos	Alumínio 32F QR
Raios	Galvanizados
Pneu	Vee Rubber - Pro MT100 - 29x2.20
Pedal	Freestyle MC-O4 9/16
Pedivela	Shimano TY-301 - 42x34x24T (TP 170mm e TM e TG 175mm)
Movimento Central	Feimin B908 2NL
Corrente	KMC Z7

Cassete	Shunfeng - 7 velocidades - 14-34D
Câmbio Traseiro	Shimano RD-TY300 7V
Câmbio Dianteiro	Shimano TY300 ou TY500
Passadores	Shimano Altus 3x7V
Guidão	FSA SLK mescla de carbono, cromoly e alumínio - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	Mescla carbono, cromoly e alumínio FSA SLK Drop ou KFX Drop - 20° 70mm P 80mm M G 90 XG
Manoplas	Velo Ergonomica - 135mm
Movimento de Direção	Feimin - FP-H812PL - Semi Integrado
Freios	Hidráulico - Promax Solve - Rotores de 160mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	DDK D5311
Canote do Sellim	Alumínio 27.2x400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60 a 1,70m
	G	1,80 a 1,90 m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.



Caloi 29 - A25 - Cinza Quente

MY 25

ARO 29

A Caloi 29 é uma bike completa que une funcionalidade com custo-benefício, sendo ideal para os iniciantes do MTB. Resistente e durável, tem quadro em alumínio 6061 ergonômico, e proporciona conforto adicional ao ciclista com o garfo de 100mm de curso, que absorve os impactos e irregularidades no solo. A trava de suspensão no crown do garfo permite melhor eficiência de pedalada na subida e trechos planos. Com grupo Shimano Tourney de 21 marchas e trocadores Shimano Altus o ciclista conta com trocas de marcha suaves e precisas para pedalar com confiança. Equipada com freios a disco hidráulico, a frenagem é precisa e sensível à pressão dos dedos, mantendo o ciclista sempre no controle para um pedal mais seguro. Além disso, o guidão, mesa e canote do selim são todos em alumínio, conferindo mais durabilidade e diminuição do peso da bike e melhor conforto do ciclista.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	M	005302.19002	
	M	005301.19001	
	G	005305.19005	
COD. BARRAS (EAN)	M	7891473063448	
	M	7891473063431	
	G	7891473063462	
DESCRIÇÃO	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V CZQ 3 MY25	
	M	Caloi 29 SMU R29 TM 21V CZQ 3 MY25	
	G	Caloi 29 SMU R29 TG 21V CZQ 3 MY25	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 conformado, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco
Garfo	Suspensão Caloi com 100 mm de curso e trava hidráulica manual
Suspensão traseira	-
Aros	Aro 29 Vzan Strike Pro - Parede dupla 32 Furos
Cubos	Alumínio 32F QR
Raios	Galvanizados
Pneu	Vee Rubber - Pro MT100 - 29x2.20
Pedal	Freestyle MC-O4 9/16
Pedivela	Shimano TY-301 - 42x34x24T (TP 170mm e TM e TG 175mm)
Movimento Central	Feimin B908 2NL
Corrente	KMC Z7

Cassete	Shunfeng - 7 velocidades - 14-34D
Câmbio Traseiro	Shimano RD-TY300 7V
Câmbio Dianteiro	Shimano TY300 ou TY500
Passadores	Shimano Altus 3x7V
Guidão	FSA SLK mescla de carbono, cromoly e alumínio - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	Mescla carbono, cromoly e alumínio FSA SLK Drop ou KFX Drop - 20° 70mm P 80mm M G 90 XG
Manoplas	Velo Ergonomica - 135mm
Movimento de Direção	Feimin - FP-H812PL - Semi Integrado
Freios	Hidráulico - Promax Solve - Rotores de 160mm
Manete de freios	Alumínio
Selím	DDK D5311
Canote do Selím	Alumínio 27.2x400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	M	1,70 a 1,80m
	G	1,80 a 1,90m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Estável (semi-inclinada)
	