

CALOI 29 SPORT - CINZA - A26

MY 26

ARO 29

A Caloi 29 Sport é uma bike versátil, ideal para trilhas leves e uso urbano, une funcionalidade, diversão e um toque de nostalgia para quem quer pedalar com estilo sem comprometer o bolso. Seu quadro em alumínio 6061 com gancheira removível e ponteiras forjadas para freio a disco garante resistência e durabilidade. O garfo de suspensão mecânica de 100 mm absorve impactos, proporcionando conforto em terrenos irregulares. A bicicleta conta com aros de alumínio de parede dupla, cubos Shimano TX506 com Quick Release e raios em inox, além dos pneus Vee Rubber Pro 29x2.20, preparados para diferentes superfícies. A transmissão Shimano Tourney com pedivela FC-TY301 e câmbios TY500/TY300 oferece trocas suaves e precisas, enquanto os passadores integrados Shimano EF500 facilitam o controle. O modelo possui freios a disco mecânicos Logan JSDB09 com rotores de 160 mm, guidão, mesa e canote do selim em alumínio, e selim DDK D5311, garantindo segurança, estabilidade e conforto em qualquer pedalada.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P		005314.19004
	M		005315.19005
COD. BARRAS (EAN)	G		005316.19006
	P		7891473063608
	M		7891473063622
DESCRIÇÃO	G		7891473063639
	P	B.CALOI 29 SPORT TP R29V21 CZN A26	
	M	B.CALOI 29 SPORT TM R29V21 CZN A26	
	G	B.CALOI 29 SPORT TG R29V21 CZN A26	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	10 0kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro Alumínio 6 0 61 conformado, Gancheira Removível, Ponteiras Forjadas para Freio a Disco
Garfo	Suspensão mecânica Caloi 100mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	De aluminio parede dupla - 32 furos - Válvula Presta
Cubos	Shimano TX506 32F Quick Release
Raios	Inox Jateado Preto
Pneu	Vee Rubber Pro MT100 - 29x2.20
Pedal	Feimin FP803B - Plástico
Pedivela	Shimano FC-TY301 - 42, 34 e 24D - 170mm (Tamanho P) 175mm (Tamanhos M e G)
Movimento Central	Feimin B908 2NL 68X122,5
Corrente	KMC Z8.3

Cassete	Roda Livre Shunfeng, 7V, 14-34T
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney TY500 - 7V
Câmbio Dianteiro	Shimano TY300 3V
Passadores	Shimano EF500 Integrado
Guidão	Aluminio - 31.8mm X 700mm (Tamanho P) 720mm (Tamanho M) 740mm (TamanhoG)
Suporte de guidão	Alumínio (70mm no Tamanho P, 80mm nos Tamanho M e G)
Manoplas	Velo
Movimento de Direção	Feimin Semi integrado
Freios	A disco mecânicos Logan JSDB09 - Rotores de 160mm
Manete de freios	Aluminio
Selim	DDK D5311
Canote do Selim	Aluminio 27.2x300mm (Tamanho P) e 350mm (Tamanhos M e G)
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m

**A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.*

** Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.*

