

EXPLORER COMP SL - VERMELHO - A26 MY 26 ARO 29

A Explorer Comp SL veio elevar o padrão do ciclista nas trilhas! O novo quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil.

A Comp vem atualizada com o grupo Shimano Cues de 1x10 velocidades, cassete e corrente com a tecnologia LinkGlide, além de, cubos Shimano, 100mm de curso de suspensão com trava no guidão, freios hidráulicos Shimano MT200 160mm/180mm e pneu Vittoria 29x2.25.

Idade Sugerida -

tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	PP	005387.19007
	P	005388.19008
	M	005389.19009
	G	005390.19000
	GG	005391.19001
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473065107
	P	7891473065114
	M	7891473065121
	G	7891473065138
	GG	7891473065145
DESCRIÇÃO	PP	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26
	P	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26
	M	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26
	G	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26
	GG	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	17,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	15,5
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm	Capacidade máxima suportada (Kg)	10 0kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6 0 6 9 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiras Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno	Cassete	Shimano LG300 11-48T 10V
Garfo	Caloi, 100mm de curso, Quick Release, com trava de acionamento remoto no guidão	Câmbio Traseiro	Shimano Cues U6000 10V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	Aluminio parede dupla R29, 32 furos com ilhós	Passadores	Shimano Cues U6000 10v
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick-Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle	Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Raios	Inox	Suporte de guidão	Aluminio, 7° 70mm (Tamanhos PP e P) 80mm (Tamanho M) 90mm (Tamanhos G e XG)
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame	Manoplas	Velo VLG884
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera	Movimento de Dire	Feimin Tapered – Integrado
Pedivela	Shimano Cues Integrado U6000 Boost – 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)	Freios	Shimano MT200 – Rotores 160/180mm
Movimento Central	Shimano BB-MT500	Manete de freios	Alumínio
Corrente	Shimano LG500 10V	Selim	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
		Canote do Selim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
		Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclis Estável (semi-inclinada)

