

FICHA TÉCNICA



EXPLORER EXPERT SL - CINZA - A26MY 26ARO 29

A Explorer Expert SL tem o que o ciclista precisa para escalar o desempenho nos treinos! O quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil. Na Expert, o ciclista conta com transmissão atualizada Shimano trazendo o grupo Cues de 1x11 velocidades, tecnologia LinkGlide no cassete e corrente, cubos Shimano, suspensão RockShox Judy TK e freios hidráulicos Shimano MT200 a disco de 160/180mm, fechando com pneus Vittoria 29 x 2.25.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	PP		005402.19002
	P		005403.19003
	M		005404.19004
	G		005405.19005
	GG		005406.19006
COD. BARRAS (EAN)	PP		7891473065268
	P		7891473065275
	M		7891473065404
	G		7891473065282
	GG		7891473065299
DESCRIÇÃO	PP	Caloi Explorer Expert SL 29 TPP 11V Cinza MY26	
	P	Caloi Explorer Expert SL 29 TP 11V Cinza MY26	
	M	Caloi Explorer Expert SL 29 TM 11V Cinza MY26	
	G	Caloi Explorer Expert SL 29 TG 11V Cinza MY26	
	GG	Caloi Explorer Expert SL 29 TXG 11V Cinza MY26	

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	17,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	15,5
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno	Cassete	Shimano LG300 – 11-50T 11v
		Câmbio Traseiro	Shimano Cues U6000 11v
		Câmbio Dianteiro	-
Garfo	RockShox Judy TK 100mm com trava remota no guidão	Passadores	Shimano Cues U6000 11v
Suspensão traseira	-	Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Aros	Aluminio parede dupla R29, 32 furos com ilhós	Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70mm (Tamanhos PP e P) 80mm (Tamanho M) 90mm (Tamanhos G e XG)
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle	Manoplas	Velo VLG884
Raios	Inox	Movimento de Dire	Feimin Tapered – Integrado
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame	Freios	Shimano MT200 – Rotores 160/180mm
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera	Manete de freios	Alumínio
Pedivela	Shimano Cues Integrado U6000 Boost – 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)	Selim	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Movimento Central	Shimano BB-MT500	Canote do Selim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Corrente	Shimano LG500 11V	Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclis

Estável (semi-inclinada)