

FICHA TÉCNICA



EXPLORER SPORT - PRETO E ROSA - A26 MY 26 ARO 29

A linha Explorer Sport veio para dar uma experiência única a quem deseja começar nas trilhas! Com quadro de alumínio em liga 6061 e 6069, cabeamento interno e cabeçote tapered, a bike vem com transmissão Shimano Cues 1x9 velocidades, cubos Shimano com tecnologia Freehub, 100 mm de curso de suspensão, pneus Vittoria 29x2.25 e freios a disco hidráulicos.

		Idade Sugerida	-
		tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	005372.19002	
	P	005373.19003	
	M	005374.19004	
	G	005375.19005	
	GG	005376.19006	
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473064957	
	P	7891473064964	
	M	7891473064971	
	G	7891473064988	
	GG	7891473064995	
DESCRIÇÃO	PP	CALOI EXPLORER SPORT TPP 9V PRETO E ROSA MY26	
	P	CALOI EXPLORER SPORT TP 9V PRETO E ROSA MY26	
	M	CALOI EXPLORER SPORT TM 9V PRETO E ROSA MY26	
	G	CALOI EXPLORER SPORT TG 9V PRETO E ROSA MY26	
	GG	CALOI EXPLORER SPORT TXG 9V PRETO E ROSA MY26	
Local de Faturamento		Manaus/AM	
Dimensões do produto (CxLxA)		-	
Dimensões do produto embalado (CxLxA)		146x23x75cm	
Peso (Kg) Bruto		17,5	
Peso (Kg) Líquido		15,5	
Capacidade máxima suportada (Kg)		10 0kg	

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 e 6069 com tubos hidroformados, tapered, cabeamento interno com suporte para freio a disco.
Garfo	Caloi, com 100mm de curso, tapered, Quick Release, trava hidráulica no Crown
Suspensão traseira	-
Aros	Aluminio parede dupla R29, 32 furos com ilhós
Cubos	Shimano TX506 para freio a disco
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Cues U6000B 32T 170mm (Tamanhos PP e P) 175mm Tamanhos M,G e XG)
Movimento Central	Shimano BB-MT500
Corrente	Shimano LG 500

Cassete	Shimano LG300 11-46T 9V
Câmbio Traseiro	Shimano Cues U4000 9V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Cues U4010 9V
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70 (PP-P) 80 (M) 90 (G-XG)
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered – Semi integrado
Freios	Hidráulicos Logan – Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Selim	Alumínio 27.2mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)