

## ELITE CARBON RACING - BRANCO - A24 MY 25

ARO 29

A Elite Carbon Racing 2024 traz em seu cerne o propósito de performar! Construído em fibra de carbono super leve, o quadro aerodinâmico com a nova geometria racing proporcionam um pedal mais agressivo, com manobrabilidade e agilidade superior.

Projetada com caixa de direção com 67,50°, offset de garfo de 44mm e Trail de 106,46 mm com BB Drop de 58mm, a máquina roda com agilidade nas trilhas, transpassando obstáculos com precisão, enquanto conta com mais tração nas subidas e estabilidade nas descidas agressivas. O chainstay mais curto de 429mm e o posicionamento dos centros de gravidade e de massa no centro da bike potencializam a manobrabilidade e a agilidade do ciclista para pedalar com mais velocidade e mais confiança.

O garfo FOX 34 Performance A-Float SC de 110mm de curso combinado com os seatstays microflexíveis garantem o máximo conforto ao ciclista. Para um pedal com ainda mais desempenho, a transmissão, os cubos e freios vêm equipados com Shimano XT, os aros são DT Swiss XR391, os pneus são Vittoria Barzo Mezcal XC Race 29x2.35 preparados para tubeless, o cockpit é FSA em carbono, enquanto as manoplas e o selim vêm equipados com Prologo.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.	
	P	004811.19001
M	004812.19002	
G	004813.19003	
GG	004814.19004	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473051902
	M	7891473051919
	G	7891473051926
	GG	7891473051933
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI CARBON RAC TPR29V12 BCO A24
	M	B.CALOI CARBON RAC TMR29V12 BCO A24
	G	B.CALOI CARBON RAC TGR29V12 BCO A24
	GG	B.CALOI CARBON RAC TXGR29V12 BCO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de desenvolvimento CALOI em Carbono leve   Cabeçote Tapered   Luva de movimento central 73mm   Thru-axle traseiro 12mm   Boost 148mm   Ponteira para montagem de freios Flat Mount   Gancheira UDH   Seatstays Microflexíveis   Cabeamento Interno com protetores antirruído
Garfo	Fox 34 Performance Step Cast - 110mm - Boost
Suspensão traseira	-
Aros	DTSWISS XR391 - R29 32F
Cubos	Cubos Shimano XT M8100 - Boost - 32F
Raios	DTSWISS Competition Race - Double Butted
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal Racing 29X2.35 XCR com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano XT - M8100 -IV - 175MM - 34T
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-PF6000
Corrente	Shimano Deore - M6100

Cassete	Shimano XT - M8100 - 12V - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano XT - M8100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano XT - M8100
Guidão	FSA SLK mescla de carbono, cromoly e alumínio - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	Mescla de carbono, cromoly e alumínio   FSA SLK Drop ou KFX Drop - 20°   70mm P   80mm M G   90 XG
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano XT M8100 - Hidráulico
Manete de freios	Shimano - XT M8100
Selím	Prologo Dimension 143 - T4.O
Canote do Selím	FSA SLK Carbono- 31.6mm x 400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

