

ELITE CARBON FS RACING - PRETO -
A24

MY 25

ARO 29

A nova Elite FS Carbon Racing chega para revolucionar o mundo do Cross Country, com um quadro todo desenvolvido pela engenharia Caloi, trazendo o que há de excelência em tecnologia de carbono, com uma geometria atualizada, cinemática progressiva, conforto, estabilidade e evolução nas pedaladas.

Com foco em leveza, agilidade, estabilidade, eficiência e durabilidade a Elite Carbon FS Racing traz garfo Fox 34 a ar, com 120 mm de curso com 3 estágios de acionamento, shock Fox FLOAT SL, com trava remota, cockpit FSA, guidão flat, mesa com -20° de angulação, selim Prologo Dimension 143, canote retrátil Race Face Aeffect, grupo Sram GX T-Type, aros DTswiss, Pneus Vittoria Barzo e Mezcal Tubeless 29X2.35, e com o conjunto de freios hidráulicos com rotores 160/180 mm.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
COD. BARRAS (EAN)	P		005038.19008
	M		005039.19009
	G		005040.19000
	GG		005041.19001
DESCRIÇÃO	P		7891473056914
	M		7891473056921
	G		7891473056938
	GG		7891473056945
DESCRIÇÃO	P		B.CALOI CARBON FS RAC TPR29V12 PTO A24
	M		B.CALOI CARBON FS RAC TMR29V12 PTO A24
	G		B.CALOI CARBON FS RAC TGR29V12 PTO A24
	GG		B.CALOI CARBON FS RAC TXGR29V12 PTO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156x23x80 cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Carbono desenvolvido pela CALOI Hybrid Travel 100 / 110 mm Fork Travel de 120 mm Cabeamento Interno Dropout OLD 148 mm Bottom Bracket de 92 mm Cinemática Progressiva Sistema Single Pivot Sistema de fixação do Freio Post Mount Desenvolvido para atender coroa de até 38T Cabeçote Tapered Sistema UDH Pronto para sistema eletrônico Pronto para pneu de até 2.4" Sistema Anti-Ruído
Garfo	Fox Performance 34 120mm 3 estágios de acionamento - Boost/ThruAxle
Suspensão traseira	Shock Fox Float SL Performance 190X37,5mm c/acionamento remoto
Aros	DT SWISS XR391 - R29, 28F, ready for tubeless
Cubos	Cubos DTswiss 350 - 28 Furos - Boost
Raios	DTSWISS Competition Race - Double Butted
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal Racing 29X2.35 XCR com faixa marrom
Pedal	-
Pedivela	Sram GX - AXS T-Type - 175MM - 34T
Movimento Central	FSA Press Fit - BB86
Corrente	Sram GX - T-Type

Cassete	Sram GX - T-Type - 12V - 10-52D
Câmbio Traseiro	Sram GX - AXS T-Type - 12V - Eletrônico
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	AXS POD - Eletrônico
Guidão	FSA SLK - 31.8mm X 740mm mescla carbono, cromoly e alumínio
Suporte de guidão	FSA KFX mescla carbono, cromoly e alumínio - 70mm (P) / 80mm (M, G) / 90mm (GG), -20°
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Sram - Level Silver Stealth - Hidráulico - Postmount
Manete de freios	Sram - Level Silver - de alumínio
Selím	Prologo Dimension 143
Canote do Selím	Retratil Aeffect - 31.6x125mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)

