

## ELITE CARBON FS SPORT - AZUL - A24

MY 25

ARO 29

A nova Elite FS Carbon chega para revolucionar o mundo do Cross Country, com um quadro todo desenvolvido pela engenharia Caloi, trazendo o que há de excelência em tecnologia de carbono, com uma geometria atualizada, cinemática progressiva, conforto, estabilidade e evolução nas pedaladas. Com foco em leveza, agilidade, estabilidade, eficiência e durabilidade a Elite Carbon Sport traz garfo Rockshox SID Base a ar, com 120 mm de curso, shock Rockshox SID Ultimate, com trava Oneloc, cockpit FSA em alumínio forjado, guidão flat, mesa com -20° de angulação, selim Prologo Dimension NDR, canote retrátil FSA Flowtron, grupo Shimano SLX, aros WTB ST Light, Pneus Vittoria Barzo e Mezcal Tubeless 29X2.35, e com o conjunto de freios hidráulicos com rotores 160/180 mm.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P		004717.19007
M		004718.19008	
G		004719.19009	
GG		004720.19000	
COD. BARRAS (EAN)	P		7891473045499
	M		7891473045505
	G		7891473045512
	GG		7891473045529
DESCRIÇÃO	P		B.CALOI CARBON FS SPT TPR29V12 AZL A24
	M		B.CALOI CARBON FS SPT TMR29V12 AZL A24
	G		B.CALOI CARBON FS SPT TGR29V12 AZL A24
	GG		B.CALOI CARBON FS SPT TXGR29V12 AZL A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156OX23OX800mm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Carbono desenvolvido pela CALOI   Hybrid Travel 100 / 110 mm   Fork Travel de 120 mm   Cabeamento Interno   Dropout OLD 148 mm   Bottom Bracket de 92 mm   Cinemática Progressiva   Sistema Single Pivot   Sistema de fixação do Freio Post Mount   Desenvolvido para atender coroa de até 38T   Cabeçote Tapered   Sistema UDH   Pronto para sistema eletrônico   Pronto para pneu de até 2.4"   Sistema Anti-Ruído
Garfo	RockShox SID BASE – 120mm – A ar – Thru-axle – Boost – Acionamento Remoto
Suspensão traseira	RockShox SID ULTIMATE – 190X37,5mm – Ar – Acionamento Remoto
Aros	WTB STLight 32F
Cubos	Fórmula – Alumínio - 32 Furos – Boost
Raios	Inox Double Butted - JBend
Pneu	Pneus Vittoria Barzo e Mezcal R29/2.35 com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano SLX - M7100 - 12V - 175MM (XG, G e M), 170MM (P) - 34T
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-AL86
Corrente	Shimano Deore - M6100

Cassete	Shimano SLX - M7100 - 12V - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano SLX - M7100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano SLX - M7100
Guidão	FSA Comet - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	FSA Drop 70x31.8mm (P) 80x31.8mm (M, G e XG)
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Tektro - HDM520 - Hidráulico
Manete de freios	Tektro - HDM520
Selim	Prologo - Dimension NDR
Canote do Selim	FSA Flowtron 31.6x401x125mm
Outros	-

Altura Sugerida*	tam.		
	P		1,60m a 1,70m
	M		1,70m a 1,80m
	G		1,80m a 1,90m
GG		1,90m a 2,00m	

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)



## ELITE CARBON FS SPORT - BRANCO - A24 MY 25

ARO 29

A nova Elite FS Carbon chega para revolucionar o mundo do Cross Country, com um quadro todo desenvolvido pela engenharia Caloi, trazendo o que há de excelência em tecnologia de carbono, com uma geometria atualizada, cinemática progressiva, conforto, estabilidade e evolução nas pedaladas. Com foco em leveza, agilidade, estabilidade, eficiência e durabilidade a Elite Carbon Sport traz garfo Rockshox SID Base a ar, com 120 mm de curso, shock Rockshox SID Ultimate, com trava Oneloc, cockpit FSA em alumínio forjado, guidão flat, mesa com -20° de angulação, selim Prologo Dimension NDR, canote retrátil FSA Flowtron, grupo Shimano SLX, aros WTB ST Light, Pneus Vittoria Barzo e Mezcal Tubeless 29X2.35, e com o conjunto de freios hidráulicos com rotores 160/180 mm.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	M	
COD. BARRAS (EAN)	P		005050.19000
	M		005051.19001
	G		005052.19002
	GG		005053.19003
DESCRIÇÃO	P		B.CALOI CARBON FS SPT TPR29V12 BCO A24
	M		B.CALOI CARBON FS SPT TMR29V12 BCO A24
	G		B.CALOI CARBON FS SPT TGR29V12 BCO A24
	GG		B.CALOI CARBON FS SPT TXGR29V12 BCO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	1560X230X800mm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Carbono desenvolvido pela CALOI   Hybrid Travel 100 / 110 mm   Fork Travel de 120 mm   Cabeamento Interno   Dropout OLD 148 mm   Bottom Bracket de 92 mm   Cinemática Progressiva   Sistema Single Pivot   Sistema de fixação do Freio Post Mount   Desenvolvido para atender coroa de até 38T   Cabeçote Tapered   Sistema UDH   Pronto para sistema eletrônico   Pronto para pneu de até 2.4"   Sistema Anti-Ruído
Garfo	RockShox SID BASE – 120mm – A ar – Thru-axle – Boost – Acionamento Remoto
Suspensão traseira	RockShox SID ULTIMATE – 190X37,5mm – Ar – Acionamento Remoto
Aros	WTB STLight 32F
Cubos	Fórmula – Alumínio - 32 Furos – Boost
Raios	Inox Double Butted - JBend
Pneu	Pneus Vittoria Barzo e Mezcal R29/2.35 com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano SLX - M7100 - 12V - 175MM (XG, G e M), 170MM (P) - 34T
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-AL86
Corrente	Shimano Deore - M6100

Cassete	Shimano SLX - M7100 - 12V - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano SLX - M7100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano SLX - M7100
Guidão	FSA Comet - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	FSA Drop 70x31.8mm (P) 80x31.8mm (M, G e XG)
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Tektro - HDM520 - Hidráulico
Manete de freios	Tektro - HDM520
Selim	Prologo - Dimension NDR
Canote do Selim	FSA Flowtron 31.6x401x125mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)

