

ELITE CARBON FS TEAM -
CARBONO/AZURITA - A24

MY 25

ARO 29

A nova Elite FS Carbon chega para revolucionar o mundo do Cross Country, com um quadro todo desenvolvido pela engenharia Caloi, trazendo o que há de excelência em tecnologia de carbono, com uma geometria atualizada, cinemática progressiva, conforto, estabilidade e evolução nas pedaladas. Com foco em leveza, agilidade, estabilidade, eficiência e durabilidade a Elite Carbon FS Replica traz garfo Fox Rhythm a ar, com 120 mm de curso com 3 estágios de acionamento, shock Fox FLOAT SL, com trava remota, cockpit FSA, guidão flat, mesa com -20° de angulação, selim Fizik Vento Argo, canote retrátil Fox Transfer SL, grupo Shimano SLX, aros WTB ST Light, Pneus Vittoria Barzo e Mezcal Tubeless 29X2.35, e com o conjunto de freios hidráulicos com rotores 160/180 mm.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P		009667.19007
	M		009668.19008
	G		009669.19009
	GG		009670.19000
COD. BARRAS (EAN)	P		7891473058093
	M		7891473058109
	G		7891473058116
	GG		7891473058123
DESCRIÇÃO	P		B.CALOI CARBON FS REPL TPR29V12 RAW A24
	M		B.CALOI CARBON FS REPL TMR29V12 RAW A24
	G		B.CALOI CARBON FS REPL TGR29V12 RAW A24
	GG		B.CALOI CARBON FS REPL TXGR29V12 RAW A24

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	-
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156x23x80 cm	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Carbono desenvolvido pela CALOI Hybrid Travel 100 / 110 mm Fork Travel de 120 mm Cabeamento Interno Dropout OLD 148 mm Bottom Bracket de 92 mm Cinemática Progressiva Sistema Single Pivot Sistema de fixação do Freio Post Mount Desenvolvido para atender coroa de até 38T Cabeçote Tapered Sistema UDH Pronto para sistema eletrônico Pronto para pneu de até 2.4" Sistema Anti-Ruído	Cassete	Shimano SLX - M7100 - 12V - 10-51D
Garfo	Fox Float 34 Rhythm 120mm 3 estágios de acionamento - Boost/ThruAxle	Câmbio Traseiro	Shimano SLX - M7100 - 12V
Suspensão traseira	Shock Fox Float SL Performance 190X37,5mm c/acionamento remota	Câmbio Dianteiro	-
Aros	WTB ST Light 32F	Passadores	Shimano SLX - M7100
Cubos	Cubos Formula - 32 Furos - Boost	Guidão	FSA Comet - 31.8mm X 740mm de alumínio
Raios	Inox 14G Double butted	Suporte de guidão	FSA Drop de alumínio - 70mm (P) / 80mm (M, G) / 90mm (GG), -
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal Racing 29X2.35 XCR com faixa marrom	Manoplas	Prologo Mastery
Pedal	-	Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Pedivela	Shimano SLX - M7100 -1V - 175MM - 34T	Freios	Tektro - HDM520 - Hidráulico
Movimento Central	FSA Press Fit - BB86	Manete de freios	Tektro - HDM520 - de alumínio
Corrente	Shimano Deore - M6100	Selím	Fizik Vento Argo com alívio
		Canote do Selím	Retrátil Fox Transfer SL - 31.6x125mm
		Outros	-

Altura Sugerida*	tam.		
	P		1,60m a 1,70m
	M		1,70m a 1,80m
	G		1,80m a 1,90m
	GG		1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Performance (inclinada)
	