

ELITE CARBON TEAM - CARBONO/AZURITA - A24

MY 25

ARO 29

A Elite Carbon Team 2024 traz a tecnologia de ponta e componentes superiores para a máxima performance. Construído em fibra de carbono leve, o quadro traz em seu projeto a essência da aerodinâmica, leveza, velocidade e controle. Além disso, traz o grafismo exclusivo da Equipe Caloi para a linha de hardtails!

Com ângulo de caixa de direção de 67,50°, offset de garfo de 44mm e Trail de 106,46 mm com BB Drop de 58mm, o ciclista rasga as trilhas com agilidade e precisão sem perder a cadência nas subidas, enquanto pedala com velocidade e estabilidade mesmo em descidas e curvas. O chainstay mais curto, com 429mm, e os centros de gravidade e de massa posicionados no centro da bike, otimizam a manobrabilidade e agilidade para um pedalada mais veloz e com confiança.

O garfo FOX 34 Factory K-Float SC Kashima de 110mm de curso combinado com os seatstays microflexíveis garantem o máximo conforto ao ciclista.

A Elite Carbon Team 2024 vem com Shimano XTR em toda a transmissão, freios e cubos. Traz também aros DT Swiss Competition Race, pneus Vittoria Barzo Mezcal XC Race 29x2.35 preparados para tubeless, cockpit FSA todo em carbono, além de manoplas e selim prologo. A combinação do que há de melhor para a melhor experiência de performance!

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.	
	P	004733.19003
M	004734.19004	
G	004735.19005	
GG	004736.19006	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473047073
	M	7891473047080
	G	7891473047097
	GG	7891473047103
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI CARBON TEAM TPR29V12 RAW A24
	M	B.CALOI CARBON TEAM TMR29V12 RAW A24
	G	B.CALOI CARBON TEAM TGR29V12 RAW A24
	GG	B.CALOI CARBON TEAM TXGR29V12 RAW A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de desenvolvimento CALOI em Carbono leve Cabeçote Tapered Luva de movimento central 73mm Thru-axle traseiro 12mm Boost 148mm Ponteira para montagem de freios Flat Mount Gancheira UDH Seatstays Microflexíveis Cabeamento Interno com protetores antirruído
Garfo	Fox 34 Factory Kashima Step Cast - 110mm - Boost
Suspensão traseira	-
Aros	DTSWISS XR391 - R29 32F
Cubos	Cubos Shimano XTR M9110 X M9111 - Boost - 32F
Raios	DTSWISS Competition Race - Double Butted
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal Racing 29X2.35 XCR com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano XTR - M9100 -IV - 175MM - 34T
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-PF6000
Corrente	Shimano XTR - M9100

Cassete	Shimano XTR - M9100 - 12V - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano XTR - M9100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano XTR - M9100
Guidão	FSA KFX Carbono - 31.8mm X 760mm
Suporte de guidão	FSA KFX Carbono
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano XTR M9100 - Hidráulico
Manete de freios	Shimano - XTR M9100
Selím	Prologo Dimension 143 - NACK
Canote do Selím	FSA SLK Carbono- 31.6mm x 400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	tam.	
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
GG	1,90m a 2,00m	

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)

