

FICHA TÉCNICA



EXPLORER COMP SL - AZUL - A26

MY 26

ARO 29

A Explorer Comp SL veio elevar o padrão do ciclista nas trilhas! O novo quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil.

A Comp vem atualizada com o grupo Shimano Cues de 1x10 velocidades, cassete e corrente com a tecnologia LinkGlide, além de, cubos Shimano, 100mm de curso de suspensão com trava no guidão, freios hidráulicos Shimano MT200 160mm/180mm e pneu Vittoria 29x2.25.

|                                       |    |                                             |   |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------|---|
|                                       |    | Idade Sugerida                              | - |
|                                       |    | tam.                                        |   |
| REFERÊNCIA (SKU)                      | PP | 005392.19002                                |   |
|                                       | P  | 005393.19003                                |   |
|                                       | M  | 005394.19004                                |   |
|                                       | G  | 005395.19005                                |   |
|                                       | GG | 005396.19006                                |   |
| COD. BARRAS (EAN)                     | PP | 7891473065152                               |   |
|                                       | P  | 7891473065169                               |   |
|                                       | M  | 7891473065183                               |   |
|                                       | G  | 7891473065190                               |   |
|                                       | GG | 7891473065206                               |   |
| DESCRIÇÃO                             | PP | Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26 |   |
|                                       | P  | Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26 |   |
|                                       | M  | Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26 |   |
|                                       | G  | Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26 |   |
|                                       | GG | Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26 |   |
| Local de Faturamento                  |    | Manaus/AM                                   |   |
| Dimensões do produto (CxLxA)          |    | -                                           |   |
| Dimensões do produto embalado (CxLxA) |    | 146x23x75cm                                 |   |
| Peso (Kg) Bruto                       |    | 17,5                                        |   |
| Peso (Kg) Líquido                     |    | 15,5                                        |   |
| Capacidade máxima suportada (Kg)      |    | 100kg                                       |   |

ESPECIFICAÇÃO

|                    |                                                                                                                            |               |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Quadro             | Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno |               |  |
| Garfo              | Caloi, 100mm de curso, Quick Release, com trava de acionamento remoto no guidão                                            |               |  |
| Suspensão traseira | -                                                                                                                          |               |  |
| Aros               | Aluminio parede dupla R29, 32 furos com ilhós                                                                              |               |  |
| Cubos              | Shimano QC300 32 furos Quick-Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle                                                   |               |  |
| Raios              | Inox                                                                                                                       |               |  |
| Pneu               | Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame                                                                                             |               |  |
| Pedal              | MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera                                                                                    |               |  |
| Pedivela           | Shimano Cues Integrado U6000 Boost – 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)                                                     |               |  |
| Movimento Central  | Shimano BB-MT500                                                                                                           |               |  |
| Corrente           | Shimano LG500 10V                                                                                                          |               |  |
| Altura Sugerida*   | PP                                                                                                                         | 1,50m a 1,60m |  |
|                    | P                                                                                                                          | 1,60m a 1,70m |  |
|                    | M                                                                                                                          | 1,70m a 1,80m |  |
|                    | G                                                                                                                          | 1,80m a 1,90m |  |
|                    | GG                                                                                                                         | 1,90m a 2,00m |  |

*\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.*

*\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.*

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cassete           | Shimano LG300 11-48T 10V                                                      |
| Câmbio Traseiro   | Shimano Cues U6000 10V                                                        |
| Câmbio Dianteiro  | -                                                                             |
| Passadores        | Shimano Cues U6000 10v                                                        |
| Guidão            | Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG) |
| Suporte de guidão | Aluminio, 7° 70mm (Tamanhos PP e P) 80mm (Tamanho M) 90mm (Tamanhos G e XG)   |
| Manoplas          | Velo VLG884                                                                   |
| Movimento de Dire | Feimin Tapered – Integrado                                                    |
| Freios            | Shimano MT200 – Rotores 160/180mm                                             |
| Manete de freios  | Alumínio                                                                      |
| Selim             | Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN                                                |
| Canote do Selim   | Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)                     |
| Outros            | -                                                                             |

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Posição do Ciclis                                                                     | Estável (semi-inclinada) |
|  |                          |