

FICHA TÉCNICA



EXPLORER COMP SL - VERMELHO - A26 MY 26 ARO 29

A Explorer Comp SL veio elevar o padrão do ciclista nas trilhas! O novo quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil.

A Comp vem atualizada com o grupo Shimano Cues de 1x10 velocidades, cassete e corrente com a tecnologia LinkGlide, além de, cubos Shimano, 100mm de curso de suspensão com trava no guidão, freios hidráulicos Shimano MT200 160mm/180mm e pneu Vittoria 29x2.25.

Idade Sugerida -

tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	PP	005387.19007
	P	005388.19008
	M	005389.19009
	G	005390.19000
	GG	005391.19001
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473065107
	P	7891473065114
	M	7891473065121
	G	7891473065138
	GG	7891473065145
DESCRIÇÃO	PP	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26
	P	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26
	M	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26
	G	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26
	GG	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Vermelho MY26

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	17,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	15,5
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm	Capacidade máxima suportada (Kg)	10 0kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiras Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno	Cassete	Shimano LG300 11-48T 10V
		Câmbio Traseiro	Shimano Cues U6000 10V
		Câmbio Dianteiro	-
Garfo	Caloi, 100mm de curso, Quick Release, com trava de acionamento remoto no guidão	Passadores	Shimano Cues U6000 10v
Suspensão traseira	-	Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Aros	Aluminio parede dupla R29, 32 furos com ilhós	Suporte de guidão	Aluminio, 7° 70mm (Tamanhos PP e P) 80mm (Tamanho M) 90mm (Tamanhos G e XG)
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick-Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle	Manoplas	Velo VLG884
Raios	Inox	Movimento de Dire	Feimin Tapered – Integrado
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame	Freios	Shimano MT200 – Rotores 160/180mm
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera	Manete de freios	Alumínio
Pedivela	Shimano Cues Integrado U6000 Boost – 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)	Selim	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Movimento Central	Shimano BB-MT500	Canote do Selim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Corrente	Shimano LG500 10V	Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclis Estável (semi-inclinada)



FICHA TÉCNICA



EXPLORER COMP SL - AZUL - A26

MY 26

ARO 29

A Explorer Comp SL veio elevar o padrão do ciclista nas trilhas! O novo quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil.

A Comp vem atualizada com o grupo Shimano Cues de 1x10 velocidades, cassete e corrente com a tecnologia LinkGlide, além de, cubos Shimano, 100mm de curso de suspensão com trava no guidão, freios hidráulicos Shimano MT200 160mm/180mm e pneu Vittoria 29x2.25.

		Idade Sugerida	-
		tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	005392.19002	
	P	005393.19003	
	M	005394.19004	
	G	005395.19005	
	GG	005396.19006	
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473065152	
	P	7891473065169	
	M	7891473065183	
	G	7891473065190	
	GG	7891473065206	
DESCRIÇÃO	PP	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26	
	P	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26	
	M	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26	
	G	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26	
	GG	Caloi Explorer Comp SL 29 TPP 10V Azul MY26	
Local de Faturamento		Manaus/AM	
Dimensões do produto (CxLxA)		-	
Dimensões do produto embalado (CxLxA)		146x23x75cm	
Peso (Kg) Bruto		17,5	
Peso (Kg) Líquido		15,5	
Capacidade máxima suportada (Kg)		100kg	

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno		
Garfo	Caloi, 100mm de curso, Quick Release, com trava de acionamento remoto no guidão		
Suspensão traseira	-		
Aros	Aluminio parede dupla R29, 32 furos com ilhós		
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick-Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle		
Raios	Inox		
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame		
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera		
Pedivela	Shimano Cues Integrado U6000 Boost – 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)		
Movimento Central	Shimano BB-MT500		
Corrente	Shimano LG500 10V		
Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m	
	P	1,60m a 1,70m	
	M	1,70m a 1,80m	
	G	1,80m a 1,90m	
	GG	1,90m a 2,00m	

**A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.*

** Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.*

Cassete	Shimano LG300 11-48T 10V
Câmbio Traseiro	Shimano Cues U6000 10V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Cues U6000 10v
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Aluminio, 7° 70mm (Tamanhos PP e P) 80mm (Tamanho M) 90mm (Tamanhos G e XG)
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Dire	Feimin Tapered – Integrado
Freios	Shimano MT200 – Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Selim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Posição do Ciclis

Estável (semi-inclinada)

