

EXPLORER EVO SL - PRETO - A25

MY 25

ARO 29

Saia na frente em provas e treinos de MTB com a Explorer EVO SL. Feita para quem busca treinar com seriedade e melhorar a performance, o quadro Superlight (SL), em liga 6069, cabeçote tapered, tecnologia boost e thru-axle, entrega rigidez e estabilidade superior. A geometria racing atualizada mantém você no controle para transpassar obstáculos, subidas, descidas e curvas mesmo em alta velocidade. Equipada com Shimano Deore de 12 velocidades, cubos Shimano, garfo RockShox Judy Silver com 100mm de curso e trava no guidão, freios Shimano M4100 pneus Vittoria e guidão flat FSA, a Explorer EVO SL é a máquina que eleva sua performance a um novo patamar!

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	PP		005200.19000
	P		005201.19001
	M		005202.19002
	G		005203.19003
	GG		005204.19004
COD. BARRAS (EAN)	PP		7891473061246
	P		7891473061253
	M		7891473061260
	G		7891473061277
	GG		7891473061284
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXP EVO SL TPPR29V12 PTO A25	
	P	B.CALOI EXP EVO SL TPR29V12 PTO A25	
	M	B.CALOI EXP EVO SL TMR29V12 PTO A25	
	G	B.CALOI EXP EVO SL TGR29V12 PTO A25	
	GG	B.CALOI EXP EVO SL TXGR29V12 PTO A25	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	10 0kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6 0 6 9 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno
Garfo	RockShox Judy Silver 10 0mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Vzan Overland 32F
Cubos	Shimano TC50 0 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - Dobrável, ready for tubeless - com faixa marrom - 29x2.35 ou 29x2.25
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore Integrado M610 0 Boost - 32T 170mm (PP e P) 175mm (M, G e XG)
Movimento Central	Shimano
Corrente	Shimano Deore M610 0 12V

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Cassete	Shimano Deore M610 0 - 12 velocidades - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore M610 0 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore M610 0 12V
Guidão	FSA SLK mescla de carbono, cromoly e alumínio - 31.8mm X 74 0mm
Suporte de guidão	Mescla carbono, cromoly e alumínio FSA SLK Drop ou KFX Drop - 20° 70mm P 80mm M G 90 XG
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano M410 0 - Hidráulico - Rotores 16 0/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Prologo Dimension NDR STN
Canote do Selim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



FICHA TÉCNICA



EXPLORER EVO SL - VERMELHO - A25MY 25ARO 29

Saia na frente em provas e treinos de MTB com a Explorer EVO SL. Feita para quem busca treinar com seriedade e melhorar a performance, o quadro Superlight (SL), em liga 6069, cabeçote tapered, tecnologia boost e thru-axle, entrega rigidez e estabilidade superior. A geometria racing atualizada mantém você no controle para transpassar obstáculos, subidas, descidas e curvas mesmo em alta velocidade. Equipada com Shimano Deore de 12 velocidades, cubos Shimano, garfo RockShox Judy Silver com 100mm de curso e trava no guidão, freios Shimano M4100 pneus Vittoria e guidão flat FSA, a Explorer EVO SL é a máquina que eleva sua performance a um novo patamar!

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam. PP	005210.19000	
	P	005211.19001	
	M	005212.19002	
	G	005213.19003	
	GG	005214.19004	
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473061819	
	P	7891473061826	
	M	7891473061833	
	G	7891473061840	
	GG	7891473061857	
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXP EVO SL TPPR29V12 VRM A25	
	P	B.CALOI EXP EVO SL TPR29V12 VRM A25	
	M	B.CALOI EXP EVO SL TMR29V12 VRM A25	
	G	B.CALOI EXP EVO SL TGR29V12 VRM A25	
	GG	B.CALOI EXP EVO SL TXGR29V12 VRM A25	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	10 0kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6 0 6 9 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno
Garfo	RockShox Judy Silver 10 0mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Vzan Overland 32F
Cubos	Shimano TC50 0 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - Dobrável, ready for tubeless - com faixa marrom - 29x2.35 ou 29x2.25
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore Integrado M610 0 Boost - 32T 170mm (PP e P) 175mm (M, G e XG)
Movimento Central	Shimano
Corrente	Shimano Deore M610 0 12V

Cassete	Shimano Deore M610 0 - 12 velocidades - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore M610 0 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore M610 0 12V
Guidão	FSA SLK mescla de carbono, cromoly e alumínio - 31.8mm X 74 0mm
Suporte de guidão	Mescla carbono, cromoly e alumínio FSA SLK Drop ou KFX Drop - 20° 70mm P 80mm M G 90 XG
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano M410 0 - Hidráulico - Rotores 16 0/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Prologo Dimension NDR STN
Canote do Selim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)