

ELITE CARBON FS PRO - BETERRABA - A26

MY 26

ARO 29

Pensada para quem exige desempenho máximo no Cross Country, a Elite Carbon FS Pro MY26 combina tecnologias avançadas com uma proposta visual atualizada. Com foco em controle, precisão e eficiência nas trilhas, ela entrega performance de alto nível com uma composição equilibrada entre leveza, robustez e sofisticação. A bike vem equipada com grupo eletrônico SRAM GX AXS T-Type de 12 velocidades, com pedivela 34T, cassete 10-52D e passadores AXS Pod, oferecendo trocas de marcha rápidas, silenciosas e confiáveis. A suspensão fica por conta do conjunto Fox Performance: garfo de 120 mm com três estágios de acionamento e shock Float SL com acionamento remoto — ideal para terrenos técnicos e mudanças rápidas de ritmo. As rodas DT Swiss XR391 com cubos DT 350 Boost, raios Competition Race e pneus Vittoria Barzo e Mezcal 29x2.4 (com faixa marrom) garantem leveza, aderência e resistência. O cockpit FSA, com guidão SLK de 740 mm, mesa com -20° e canote retrátil RaceFace Aeffect, oferece posição agressiva e controle total em qualquer situação.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	005332.19002	
	M	005333.19003	
	G	005334.19004	
	GG	005335.19005	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473063868	
	M	7891473063875	
	G	7891473063882	
	GG	7891473063899	
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI CARBON FS PRO TPR29V12 BET A26	
	M	B.CALOI CARBON FS PRO TMR29V12 BET A26	
	G	B.CALOI CARBON FS PRO TGR29V12 BET A26	
	GG	B.CALOI CARBON FS PRO TXGR29V12 BET A26	
Local de Faturamento		Manaus/AM	
Dimensões do produto (CxLxA)		-	
Dimensões do produto embalado (CxLxA)		156x23x80 cm	
Peso (Kg) Bruto		-	
Peso (Kg) Líquido		11.6	
Capacidade máxima suportada (Kg)		100kg	

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Carbono desenvolvido pela CALOI Hybrid Travel 100 / 110 mm Fork Travel de 120 mm Cabeamento Interno Dropout OLD 148 mm Bottom Bracket de 92 mm Cinemática Progressiva Sistema Single Pivot Sistema de fixação do Freio Post Mount Desenvolvido para atender coroa de até 38T Cabeçote Tapered Sistema UDH Pronto para sistema eletrônico Pronto para pneu de até 2.4" Sistema Anti-Ruído
Garfo	Fox Performance 34 120mm 3 estágios de acionamentto – Boost/ThruAxle
Suspensão traseira	Shock Fox Float SL Performance 190X37,5mm c/acionamento remoto
Aros	DT SWISS XR391 - R29, 28F, ready for tubeless
Cubos	Cubos DTswiss 350 - 28 Furos - Boost
Raios	DTSWISS Competition Race - Double Butted
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal Racing 29X2.4 XCR com faixa marrom
Pedal	-
Pedivela	Sram GX - AXS T-Type - 170/175MM - 34T
Movimento Central	FSA Press Fit - BB86
Corrente	Sram GX - T-Type

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Cassete	Sram GX - T-Type - 12V - 10-52D
Câmbio Traseiro	Sram GX - AXS T-Type - 12V - Eletrônico
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	AXS POD - Eletrônico
Guidão	FSA SLK mescla de carbono, cromoly e aluminio - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	Mescla de carbono, cromoly e alumínio FSA SLK Drop ou KFX Drop - 20° 70mm P 80mm M G 90 XG
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Sram - Level Silver Stealth - Hidráulico - Postmout
Manete de freios	Sram - Level Silver - de aluminio
Selim	Prologo Dimension 143
Canote do Selim	Retratil Aeffect - 31.6x125mm
Outros	-

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

