

ELITE CARBON FS RACING - CHAMPAGNE - A26

MY 26

ARO 29

A nova Elite Carbon FS Racing redefine o padrão das bikes de Cross Country com um quadro de carbono de alta tecnologia, desenvolvido pela engenharia Caloi em parceria com atletas. A geometria moderna, com ângulo de caixa de direção de 67,3° e tubo do selim a 75,5°, garante maior estabilidade, controle e agilidade, especialmente em descidas técnicas e subidas íngremes. A suspensão dianteira de 120 mm e as tecnologias de quadro equilibram perfeitamente conforto e performance, enquanto o centro de gravidade centralizado favorece a dirigibilidade em terrenos desafiadores. Sua cinemática progressiva com sistema single pivot proporciona excelente leitura de terreno e absorção de impactos, mantendo a estabilidade mesmo em terrenos irregulares. O sistema anti-squat otimiza a transferência de potência ao pedalar, evitando perdas de energia. A tecnologia exclusiva Hybrid Travel permite ajustar o curso traseiro entre 100mm e 110mm, adaptando-se às necessidades do terreno. A Elite Carbon FS Racing é equipada com RockShox SID Select, a ar, com 120 mm de curso, shock RockShox Deluxe Select+, selim Prologo Dimension NDR, grupo eletrônico Shimano Deore Di2 de 12 velocidades, com canote retrátil, freios Shimano M4100 e pneus Vittoria Barzo e Mezcal 29x2.35. Dessa forma, entrega tudo o que o ciclista exige em competições e trilhas exigentes.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	005422.19002	
	M	005423.19003	
	G	005424.19004	
	GG	005425.19005	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473065664	
	M	7891473065671	
	G	7891473065688	
	GG	7891473065695	
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI CRB FS RC DI2 TPR29 CHP F1 A26	
	M	B.CALOI CRB FS RC DI2 TMR29 CHP F1 A26	
	G	B.CALOI CRB FS RC DI2 TGR29 CHP F1 A26	
	GG	B.CALOI CRB FS RC DI2 TXGR29 CHP F1 A26	
Local de Faturamento		Manaus/AM	
Dimensões do produto (CxLxA)		-	
Dimensões do produto embalado (CxLxA)		156x23x80cm	
Peso (Kg) Bruto		-	
Peso (Kg) Líquido		-	
Capacidade máxima suportada (Kg)		100kg	

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Carbono desenvolvido pela CALOI Hybrid Travel 100 / 110 mm Fork Travel de 120 mm Cabeamento Interno Dropout OLD 148 mm Bottom Bracket de 92 mm Cinemática Progressiva Sistema Single Pivot Sistema de fixação do Freio Post Mount Desenvolvido para atender coroa de até 38T Cabeçote Tapered Sistema UDH Pronto para sistema eletrônico Pronto para pneu de até 2.4" Sistema Anti-Ruído
Garfo	RockShox SID Select 120mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	RockShox Sideluxe Select - 190x37,5mm - Ar - Acionamento Remoto
Aros	Vzan Overland - 32 furos - Válvula Presta
Cubos	Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox Double Butted
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - Dobrável, ready for tubeless - 29x2.35 - com faixa ou 2.40 - com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore FC-M6100 - 32D - 170mm (Tamanho P) e 175mm (Tamanhos M, G e XG)
Movimento Central	FSA Pressfit
Corrente	Shimano Deore M6100 12V

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Cassete	Shimano Deore M6100 12V 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore Di2 M6250 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore Di2 M6250 12V
Guidão	FSA Comet - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	Alumínio (70mm no Tamanho P, 80mm nos Tamanhos M e G, 90mm no Tamanho XG)
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano M4100 - Hidráulico - Rotores de 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Prologó Dimension NDR Steel
Canote do Selim	Retrátil TranzXYSI36J 31.6 - 120mm (P) 150mm (M-G) 170mm (XG)
Outros	-

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)



ELITE CARBON FS RACING - NUVEM - A26

MY 26

ARO 29

A nova Elite Carbon FS Racing redefine o padrão das bikes de Cross Country com um quadro de carbono de alta tecnologia, desenvolvido pela engenharia Caloi em parceria com atletas. A geometria moderna, com ângulo de caixa de direção de 67,3° e tubo do selim a 75,5°, garante maior estabilidade, controle e agilidade, especialmente em descidas técnicas e subidas íngremes. A suspensão dianteira de 120 mm e as tecnologias de quadro equilibram perfeitamente conforto e performance, enquanto o centro de gravidade centralizado favorece a dirigibilidade em terrenos desafiadores. Sua cinemática progressiva com sistema single pivot proporciona excelente leitura de terreno e absorção de impactos, mantendo a estabilidade mesmo em terrenos irregulares. O sistema anti-squat otimiza a transferência de potência ao pedalar, evitando perdas de energia. A tecnologia exclusiva Hybrid Travel permite ajustar o curso traseiro entre 100mm e 110mm, adaptando-se às necessidades do terreno. A Elite Carbon FS Racing é equipada com RockShox SID Select, a ar, com 120 mm de curso, shock RockShox Deluxe Select+, selim Prologo Dimension NDR, grupo eletrônico Shimano Deore Di2 de 12 velocidades, com canote retrátil, freios Shimano M4100 e pneus Vittoria Barzo e Mezcal 29x2.35. Dessa forma, entrega tudo o que o ciclista exige em competições e trilhas exigentes.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	005426.19006	
	M	005427.19007	
	G	005428.19008	
	GG	005429.19009	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473065701	
	M	7891473065718	
	G	7891473065725	
	GG	7891473065732	
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI CRB FS RC DI2 TPR29 NUV F1 A26	
	M	B.CALOI CRB FS RC DI2 TMR29 NUV F1 A26	
	G	B.CALOI CRB FS RC DI2 TGR29 NUV F1 A26	
	GG	B.CALOI CRB FS RC DI2 TXGR29 NUV F1 A26	
Local de Faturamento		Manaus/AM	
Dimensões do produto (CxLxA)		-	
Dimensões do produto embalado (CxLxA)		156x23x80cm	
Peso (Kg) Bruto		-	
Peso (Kg) Líquido		-	
Capacidade máxima suportada (Kg)		100kg	

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de Carbono desenvolvido pela CALOI Hybrid Travel 100 / 110 mm Fork Travel de 120 mm Cabeamento Interno Dropout OLD 148 mm Bottom Bracket de 92 mm Cinemática Progressiva Sistema Single Pivot Sistema de fixação do Freio Post Mount Desenvolvido para atender coroa de até 38T Cabeçote Tapered Sistema UDH Pronto para sistema eletrônico Pronto para pneu de até 2.4" Sistema Anti-Ruído
Garfo	RockShox SID Select 120mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	RockShox Sideluxe Select - 190x37,5mm - Ar - Acionamento Remoto
Aros	Vzan Overland - 32 furos - Válvula Presta
Cubos	Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox Double Butted
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - Dobrável, ready for tubeless - 29x2.35 - com faixa ou 2.40 - com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore FC-M6100 - 32D - 170mm (Tamanho P) e 175mm (Tamanhos M, G e XG)
Movimento Central	FSA Pressfit
Corrente	Shimano Deore M6100 12V

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Cassete	Shimano Deore M6100 12V 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore Di2 M6250 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore Di2 M6250 12V
Guidão	FSA Comet - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	Alumínio (70mm no Tamanho P, 80mm nos Tamanhos M e G, 90mm no Tamanho XG)
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano M4100 - Hidráulico - Rotores de 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Prologó Dimension NDR Steel
Canote do Selim	Retrátil TranzXYSI36J 31.6 - 120mm (P) 150mm (M-G) 170mm (XG)
Outros	-

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

