

ELITE CARBON RACING - TURMALINA NEGRA - A26

MY 26

ARO 29

A nova Elite Carbon Racing chega como uma hardtail de alta performance desenvolvida para ciclistas que buscam velocidade, controle e evolução no Cross Country a um preço acessível. Com quadro 100% carbono projetado pela engenharia da Caloi, ela alia leveza, rigidez e conforto em um pacote pronto para encarar trilhas exigentes. A geometria racing atualizada, com ângulo de direção de 67,5° e offset de 44 mm, garante mais precisão nas curvas, estabilidade em alta velocidade e excelente resposta em subidas e descidas técnicas.

Equipada com componentes confiáveis, como a suspensão RockShox RockShox SID Base com trava remota, grupo eletrônico Shimano Deore Di2 de 12 velocidades, e pneus Vittoria tubeless, a Elite Carbon Racing oferece uma pilotagem responsiva e ágil. O chainstay curto de 429 mm e o centro de gravidade bem-posicionado entregam maior manobrabilidade e confiança ao ciclista. É uma máquina feita para quem quer competir, treinar forte ou simplesmente pedalar mais rápido e com mais controle em qualquer terreno.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	005430.19000	
	M	005431.19001	
	G	005432.19002	
COD. BARRAS (EAN)	GG	005433.19003	
	P	7891473065749	
	M	7891473065756	
	G	7891473065763	
DESCRIÇÃO	GG	7891473065770	
	P	B.CALOI CRB HT RC DI2 TPR29 TUN F1 A26	
	M	B.CALOI CRB HT RC DI2 TMR29 TUN F1 A6	
	G	B.CALOI CRB HT RC DI2 TGR29 TUN F1 A26	
	GG	B.CALOI CRB HT RC DI2 TXGR29 TUN F1 A26	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de desenvolvimento CALOI em Carbono leve Cabeçote Tapered Luva de movimento central 73mm Thru-axle traseiro 12mm Boost 148mm Ponteira para montagem de freios Flat Mount Gancheira UDH Seatstays Microflexíveis Cabeamento Interno com protetores antirruido
Garfo	RockShox SID Base - 120mm - Boost - com travas remota no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Vzan Overland 32F
Cubos	Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox Double Butted
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - Dobrável, ready for tubeless - 29x2.35 ou 2.40 - com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore M6100 - 32T - 170mm (Tamanho P) e 175mm (Tamanhos M,G e XG)
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-PF6000
Corrente	Shimano Deore - M6100

Cassete	Shimano Deore - M6100 -12V - 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore Di2 M6250 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore Di2 M6250 12V
Guidão	FSA Comet - Alumínio - 31.8X740mm
Suporte de guidão	FSA Drop de alumínio - 60mm (P) / 70mm (M, G) / 80mm (XG), -20°
Manoplas	Prologo Mastery
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano M4100 - Hidráulico - Rotores de 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Prologo Dimension NDR
Canote do Selim	FSA Comet Alumínio 31.6X400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

