

ELITE CARBON SPORT - LICOR DE CEREJA - A26

MY 26

ARO 29

A nova Elite Carbon Sport chega como uma hardtail de alta performance desenvolvida para ciclistas que buscam velocidade, controle e evolução no Cross Country a um preço acessível. Com quadro 100% carbono projetado pela engenharia da Caloi, ela alia leveza, rigidez e conforto em um pacote pronto para encarar trilhas exigentes. A geometria racing atualizada, com ângulo de direção de 67,5° e offset de 44 mm, garante mais precisão nas curvas, estabilidade em alta velocidade e excelente resposta em subidas e descidas técnicas.

Equipada com componentes confiáveis, como a suspensão RockShox Judy Silver TK com 110 mm de curso e trava remota, grupo Shimano Deore de 12 velocidades, e pneus Vittoria tubeless, a Elite Carbon Sport oferece uma pilotagem responsiva e ágil. O chainstay curto de 429 mm e o centro de gravidade bem-posicionado entregam maior manobrabilidade e confiança ao ciclista. É uma máquina feita para quem quer competir, treinar forte ou simplesmente pedalar mais rápido e com mais controle em qualquer terreno.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	005310.19000	
	M	005311.19001	
	G	005312.19002	
COD. BARRAS (EAN)	GG	005313.19003	
	P	7891473063561	
	M	7891473063578	
	G	7891473063585	
DESCRIÇÃO	GG	7891473063592	
	P	B.CALOI CRB HT SPT DEO TPR29V12 LIC A26	
	M	B.CALOI CRB HT SPT DEO TMR29V12 LIC A26	
	G	B.CALOI CRB HT SPT DEO TGR29V12 LIC A26	
	GG	B.CALOI CRB HT SPT DEO TXGR29V12 LIC A26	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de desenvolvimento CALOI em Carbono Cabeçote Tapered Luva de movimento central 73mm Thru-axle traseiro 12mm Boost 148mm Ponteira para montagem de freios Flat Mount Gancheira UDH Seatstays Microflexíveis Cabeamento Interno com protetores antirruído
Garfo	RockShox Judy Silver TK 110mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Vzan Overland - 32 furos - Válvula Presta
Cubos	Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox Jateado Preto
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - Dobrável, ready for tubeless - 29x2.35 ou 2.40 - com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano MT 5101 34T - 170mm (Tamanho P) e 175mm (Tamanhos M, G e XG)
Movimento Central	FSA Pressfit
Corrente	Shimano Deore M6100 12V

Cassete	Shimano Deore M6100 12V 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore M6100 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore M6100 12V
Guidão	Alumínio, 720 (P) 740 (M-G) 760 (XG)
Suporte de guidão	Alumínio 75mm
Manoplas	GW Silicone
Movimento de Direção	Feimin Tapered Integrado
Freios	Shimano MT200 - Rotores 160mm e 180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Cyclo - SRX com alívio
Canote do Selim	Alumínio 31.6x400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

ELITE CARBON SPORT - TURMALINA NEGRA - A26

MY 26

ARO 29

A nova Elite Carbon Sport chega como uma hardtail de alta performance desenvolvida para ciclistas que buscam velocidade, controle e evolução no Cross Country a um preço acessível. Com quadro 100% carbono projetado pela engenharia da Caloi, ela alia leveza, rigidez e conforto em um pacote pronto para encarar trilhas exigentes. A geometria racing atualizada, com ângulo de direção de 67,5° e offset de 44 mm, garante mais precisão nas curvas, estabilidade em alta velocidade e excelente resposta em subidas e descidas técnicas.

Equipada com componentes confiáveis, como a suspensão RockShox Judy Silver TK com 110 mm de curso e trava remota, grupo Shimano Deore de 12 velocidades, e pneus Vittoria tubeless, a Elite Carbon Sport oferece uma pilotagem responsiva e ágil. O chainstay curto de 429 mm e o centro de gravidade bem-posicionado entregam maior manobrabilidade e confiança ao ciclista. É uma máquina feita para quem quer competir, treinar forte ou simplesmente pedalar mais rápido e com mais controle em qualquer terreno.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P		005306.19006
	M		005307.19007
	G		005308.19008
COD. BARRAS (EAN)	GG		005309.19009
	P		7891473063523
	M		7891473063530
	G		7891473063547
DESCRIÇÃO	GG		7891473063554
	P	B.CALOI CRB HT SPT DEO TPR29V12 TUN A26	
	M	B.CALOI CRB HT SPT DEO TMR29V12 TUN A26	
	G	B.CALOI CRB HT SPT DEO TGR29V12 TUN A26	
	GG	B.CALOI CRB HT SPT DEO TXGR29V12 TUN A26	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de desenvolvimento CALOI em Carbono Cabeçote Tapered Luva de movimento central 73mm Thru-axle traseiro 12mm Boost 148mm Ponteira para montagem de freios Flat Mount Gancheira UDH Seatstays Microflexíveis Cabeamento Interno com protetores antirruído
Garfo	RockShox Judy Silver TK 110mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Vzan Overland - 32 furos - Válvula Presta
Cubos	Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox Jateado Preto
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - Dobrável, ready for tubeless - 29x2.35 ou 2.40 - com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano MT 5101 34T - 170mm (Tamanho P) e 175mm (Tamanhos M, G e XG)
Movimento Central	FSA Pressfit
Corrente	Shimano Deore M6100 12V

Cassete	Shimano Deore M6100 12V 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore M6100 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore M6100 12V
Guidão	Alumínio, 720 (P) 740 (M-G) 760 (XG)
Suporte de guidão	Alumínio 75mm
Manoplas	GW Silicone
Movimento de Direção	Feimin Tapered Integrado
Freios	Shimano MT200 - Rotores 160mm e 180mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Cyclo - SRX com alívio
Canote do Selim	Alumínio 31.6x400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)