

ELITE - ALUMÍNIO/VERMELHO - A21

MY 21

ARO 29

A Elite foi projetada para ciclistas de alta performance que buscam um produto com tecnologia de ponta! Preparada para transpor os desafios, vem equipada com transmissão Shimano Deore de 12 velocidades, aros e pneus preparados para rodar sem câmara, raios double-butted, cockpit FSA e garfo com 100mm de curso de suspensão.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	004333.19003	
	M	004332.19002	
	G	004331.19001	
COD. BARRAS (EAN)	GG	004330.19000	
	P	7891473036244	
	M	7891473036237	
	G	7891473036220	
DESCRIÇÃO	GG	7891473036213	
	P	B.CALOI ELITE ALU. TPR29V12 ALU/VRM A21	
	M	B.CALOI ELITE ALU. TMR29V12 ALU/VRM A21	
	G	B.CALOI ELITE ALU. TGR29V12 ALU/VRM A21	
	GG	B.CALOI ELITE ALU. TXGR29V12 ALU/VRM A21	
Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	-
Dimensões do produto (CxLxA)	183x75x105cm	Peso (Kg) Líquido	12,45
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146X23X75CM	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 triple butted tratado, conformado, com suporte de freio a disco flat mount, cabeamento interno, gancheira removível e cabeçote tapered.
Garfo	Rock Shox Judy Silver – 100 mm - Solo Air/Boost
Suspensão traseira	-
Aros	Stan's No Tubes Arch - 32 Furos
Cubos	Cubos Shimano - MT410-B Boost ou Shimano TC500 boost
Raios	Inox 14G Double butted
Pneu	Schwalbe Racing Ray/Ralph ou Schwalbe Nic – 29x2.25 Foldable ou Vee Ruber Pro MT101 29x2.2 ou Maxxis Icon 29x2.2 com faixa
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore - M6100 1V - 175MM - 32T
Movimento Central	Shimano BSA
Corrente	Shimano Deore - M6100 - 12V

Cassete	Shimano Deore - M6100 -12V - 10-51T
Câmbio Traseiro	Shimano Deore - M6100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore - M6100 - 12V
Guidão	FSA Comet 31.8X740MM
Suporte de guidão	FSA Drop -80x31.8 - 20° negativos
Manoplas	Velo com Clamp
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano - M4100 – Hidráulico
Manete de freios	Shimano - M4100
Selím	Fabric Scoop Shallow
Canote do Sellm	FSA V-Drive ou FSA Comet - 27.2 x 400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Performance (inclinada)
	

ELITE - ALUMÍNIO/VERMELHO - A24

MY 24

ARO 29

A Elite foi projetada para ciclistas de alta performance que buscam um produto com tecnologia de ponta! Preparada para transpor os desafios, vem equipada com transmissão Shimano Deore de 12 velocidades, aros WTB e pneus Vittoria preparado para rodar sem câmara, raios double-butted, cockpit FSA, manoplas e selim Prologo, além de garfo RockShox.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	004709.19009	
	M	004710.19000	
	G	004711.19001	
COD. BARRAS (EAN)	GG	004712.19002	
	P	7891473045413	
	M	7891473045420	
	G	7891473045437	
DESCRIÇÃO	GG	7891473045444	
	P	B.CALOI ELITE ALU TPR29V12 ALU/VRM A24	
	M	B.CALOI ELITE ALU TMR29V12 ALU/VRM A24	
	G	B.CALOI ELITE ALU TGR29V12 ALU/VRM A24	
	GG	B.CALOI ELITE ALU TXGR29V12 ALU/VRM A24	
Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	16,9
Dimensões do produto (CxLxA)	183x75x105cm	Peso (Kg) Líquido	13
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146X23X75CM	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 triple butted tratado, conformado, suporte de freio a disco flat mount, cabeamento interno, gancheira removível e cabeçote tapered.	Cassete	Shimano Deore - M6100 -12V - 10-51T	
Garfo	Rock Shox Judy Silver – 100 mm (entrará com 110mm a partir 09/2024) - Solo Air/Boost	Câmbio Traseiro	Shimano Deore - M6100 - 12V	
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-	
Aros	WTB ST LIGHT - 32 Furos	Passadores	Shimano Deore - M6100 - 12V	
Cubos	Cubos Shimano - Shimano TC500 boost - 32F	Guidão	FSA Comet 31.8X740MM	
Raios	Inox 14G Double butted	Suporte de guidão	FSA Drop 70 (P) 80 (M-G) 90 (XG) x31.8 - 20° negativos	
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal - 29X2.35 - Ready for Tubeless com faixa marrom	Manoplas	Prologo Mastery	
Pedal	-	Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered	
Pedivela	Shimano Deore - M6100 1V - 175MM - 32T	Freios	Shimano - M4100 – Hidráulico	
Movimento Central	Shimano BSA	Manete de freios	Alumínio - Shimano - M4100	
Corrente	Shimano Deore - M6100 - 12V	Selím	Prologo Dimension NDR - C/Alívio - Rail de Aço	
Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m	Canote do Sellm	FSA V-Drive ou FSA Comet - 27.2 x 400mm
	M	1,70m a 1,80m	Outros	-
	G	1,80m a 1,90m		
	GG	1,90m a 2,00m		
Posição do Ciclista	Performance (inclinada)			



*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.