

## ELITE CARBON SPORT - PRETO- A24

MY 25

ARO 29

Desenvolvida para rasgar as trilhas e superar os obstáculos, a Elite Carbon Sport 2024 vem com nova geometria racing e desenho aerodinâmico, sendo a máquina ideal para quem quer evoluir no Cross Country mas não dispensa conforto.

Com quadro feito em fibra de carbono, caixa de direção com 67,50°, offset de garfo de 44mm e Trail de 106,46mm com BB Drop de 58mm, o ciclista tem mais agilidade, precisão e estabilidade mesmo nos altos e baixos e em alta velocidade. O chainstay mais curto de 429mm e o posicionamento dos centros de gravidade e de massa no centro da bike potencializam a manobrabilidade e a agilidade do ciclista para pedalar com mais velocidade e mais confiança. O garfo RockShox Recon Silver 100mm junto com os seatstays com zonas microflexíveis proporcionam conforto e leitura superior dos obstáculos, enquanto o grupo Shimano SLX garante performance e confiabilidade de funcionamento. A máquina vem equipada ainda com aros WTB ST Light e pneus Vittoria Barzo Mezcal XC Race 29x2.35 preparados para tubeless, cockpit FSA, manoplas e selim Prologo para uma experiência superior nas trilhas!

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.	
	P	005046.19006
M	005047.19007	
G	005048.19008	
GG	005049.19009	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473045451
	M	7891473045468
	G	7891473045475
	GG	7891473045482
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI CARBON SPT TPR29V12 PTO A24
	M	B.CALOI CARBON SPT TMR29V12 PTO A24
	G	B.CALOI CARBON SPT TGR29V12 PTO A24
	GG	B.CALOI CARBON SPT TXGR29V12 PTO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	-
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de desenvolvimento CALOI em Carbono   Cabeçote Tapered   Luva de movimento central 73mm   Thru-axle traseiro 12mm   Boost 148mm   Ponteira para montagem de freios Flat Mount   Gancheira UDH   Seatstays Microflexíveis   Cabeamento Interno com protetores antirruído	Cassete	Shimano SLX - M7100 - 12V - 10-51D
Garfo	RockShox Recon Silver 100mm - Solo Air/Boost/ThruAxle	Câmbio Traseiro	Shimano SLX - M7100 - 12V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	WTB STLight 32F	Passadores	Shimano SLX - M7100
Cubos	Cubos Shimano - MT410-B Boost ou Shimano TC500 boost	Guidão	FSA Comet - 31.8mm X 740mm
Ralos	Inox 14G Double butted	Suporte de guidão	FSA Drop - 80mm
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal Racing 29X2.35 XCR com faixa	Manoplas	Prologo Mastery
Pedal	-	Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Pedivela	Shimano SLX - M7100 -1V - 175MM - 32T	Freios	Shimano - M4100 - Hidráulico
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-PF6000	Manete de freios	Shimano - M4100
Corrente	Shimano Deore - M6100	Selim	Prologo Dimension NDR - STN
		Canote do Selim	FSA V-Drive ou FSA Comet - 31.6mm x 400mm
		Outros	-

Altura Sugerida*	tam.	
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
GG	1,90m a 2,00m	

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)



## ELITE CARBON SPORT - VERMELHO - A24

MY 25

ARO 29

Desenvolvida para rasgar as trilhas e superar os obstáculos, a Elite Carbon Sport 2024 vem com nova geometria racing e desenho aerodinâmico, sendo a máquina ideal para quem quer evoluir no Cross Country mas não dispensa conforto.

Com quadro feito em fibra de carbono, caixa de direção com 67,50°, offset de garfo de 44mm e Trail de 106,46mm com BB Drop de 58mm, o ciclista tem mais agilidade, precisão e estabilidade mesmo nos altos e baixos e em alta velocidade. O chainstay mais curto de 429mm e o posicionamento dos centros de gravidade e de massa no centro da bike potencializam a manobrabilidade e a agilidade do ciclista para pedalar com mais velocidade e mais confiança. O garfo RockShox Recon Silver 100mm junto com os seatstays com zonas microflexíveis proporcionam conforto e leitura superior dos obstáculos, enquanto o grupo Shimano SLX garante performance e confiabilidade de funcionamento. A máquina vem equipada ainda com aros WTB ST Light e pneus Vittoria Barzo Mezcal XC Race 29x2.35 preparados para tubeless, cockpit FSA, manoplas e selim Prologo para uma experiência superior nas trilhas!

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.	
	P	004713.19003
M	004714.19004	
G	004715.19005	
GG	004716.19006	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473045451
	M	7891473045468
	G	7891473045475
	GG	7891473045482
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI CARBON SPT TPR29V12 VRM A24
	M	B.CALOI CARBON SPT TMR29V12 VRM A24
	G	B.CALOI CARBON SPT TGR29V12 VRM A24
	GG	B.CALOI CARBON SPT TXGR29V12 VRM A24

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	-
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de desenvolvimento CALOI em Carbono   Cabeçote Tapered   Luva de movimento central 73mm   Thru-axle traseiro 12mm   Boost 148mm   Ponteira para montagem de freios Flat Mount   Gancheira UDH   Seatstays Microflexíveis   Cabeamento Interno com protetores antirruído	Cassete	Shimano SLX - M7100 - 12V - 10-51D
Garfo	RockShox Recon Silver 100mm - Solo Air/Boost/ThruAxle	Câmbio Traseiro	Shimano SLX - M7100 - 12V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	WTB STLight 32F	Passadores	Shimano SLX - M7100
Cubos	Cubos Shimano - MT410-B Boost ou Shimano TC500 boost	Guidão	FSA Comet - 31.8mm X 740mm
Ralos	Inox 14G Double butted	Suporte de guidão	FSA Drop - 80mm
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal Racing 29X2.35 XCR com faixa	Manoplas	Prologo Mastery
Pedal	-	Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Pedivela	Shimano SLX - M7100 -IV - 175MM - 32T	Freios	Shimano - M4100 - Hidráulico
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-PF6000	Manete de freios	Shimano - M4100
Corrente	Shimano Deore - M6100	Selim	Prologo Dimension NDR - STN
		Canote do Selim	FSA V-Drive ou FSA Comet - 31.6mm x 400mm
		Outros	-

Altura Sugerida*	tam.	
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
GG	1,90m a 2,00m	

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)

