

BLACKBURN

MY 20

ARO 29

A Blackburn 2020 é a mountain bike para quem busca um desempenho acima da média nas trilhas. A bicicleta vem com suspensão Rock Shox 30 Silver Solo Air com trava no guidão e componentes Shimano Deore, ideal para quem deseja superar sua performance nas pedaladas.

tam.

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| REFERÊNCIA (SKU) | P | 004113.19003 |
| | M | 004114.19004 |
| | G | 004115.19005 |
| COD. BARRAS (EAN) | P | 7891473029598 |
| | M | 7891473029604 |
| | G | 7891473029611 |
| DESCRIÇÃO | P | B. CALOI BLACKBURN TPR29V20 CINZA A20 |
| | M | B. CALOI BLACKBURN TMR29V20 CINZA A20 |
| | G | B. CALOI BLACKBURN TGR29V20 CINZA A20 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Local de Faturamento | Manaus/AM |
| Dimensões do produto (CxLxA) | - |
| Dimensões do produto embalado (CxLxA) | 146x23x75cm |

| | |
|----------------------------------|------|
| Peso (Kg) Bruto | 14 |
| Peso (Kg) Líquido | 12,5 |
| Capacidade máxima suportada (Kg) | 90 |

ESPECIFICAÇÃO

| | |
|--------------------|---|
| Quadro | Quadro de alumínio 6061 triple butted tratado, conformado, com suporte de freio a disco post mount, cabeamento interno, gancheira removível e cabeçote tapered. |
| Garfo | Rock shox 30 Silver Tapered – Solo Air – Remote lock – 100 mm de curso |
| Suspensão traseira | - |
| Aros | Aro Vzan Strike 29 - P90 - Parede dupla |
| Cubos | Shimano Alivio - M4050 - Centerlock |
| Raios | Inox |
| Pneu | Continental Race King 29x2.2 |
| Pedal | MTB - Alumínio |
| Pedivela | FSA Comet 175 mm - 38/28D |
| Movimento Central | FSA BB-7100 Megaeixo 68-73 |
| Corrente | KMC - X10 |

| | |
|----------------------|--|
| Cassete | Shimano Deore HG-500 - 10 velocidades - 11-42D |
| Câmbio Traseiro | Shimano Deore - M6000 - 10v |
| Câmbio Dianteiro | Shimano Deore - FD-M618H - 2v |
| Passadores | Shimano Deore |
| Guidão | MTB Alumínio 31.8x700 mm |
| Suporte de guidão | Caloi Perf MTB Alumínio - 100x31.8 mm - 7° |
| Manoplas | Velo |
| Movimento de Direção | Integrado 1-1/8-1.5 Tapered |
| Freios | Shimano hidráulico MT400 |
| Manete de freios | Shimano hidráulico MT400 |
| Sellim | Selle Royal |
| Canote do Sellim | Alumínio Forjado - 31.6x400 mm |
| Outros | |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Altura Sugerida* | P | 1,60m a 1,70m |
| | M | 1,70m a 1,80m |
| | G | 1,80m a 1,90m |

* Altura Sugerida baseada nas medidas medianas da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)

