

Explorer Sport - Alumínio

MY 21

ARO 29

A linha Sport traz como diferencial na linha de entrada as 24 velocidades com o cubo traseiro com o sistema Freehub, mais adequado pra quem deseja começar a se aventurar pelas trilhas, além de permitir futuros upgrades para cassetes de 9 ou até 10 velocidades. Seus freios hidráulicos da Shimano proporcionam uma frenagem segura e progressiva, trazendo mais segurança as trilhas e passeios.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004366.19006
	P	004283.19003
	M	004284.19004
	G	004285.19005
	GG	004286.19006
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473038101
	P	7891473035612
	M	7891473035629
	G	7891473035636
	GG	7891473035643
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXPLORER SPT TPPR29V24 ALU A21
	P	B.CALOI EXPLORER SPT TPR29V24 ALUM A21
	M	B.CALOI EXPLORER SPT TMR29V24 ALUM A21
	G	B.CALOI EXPLORER SPT TGR29V24 ALUM A21
	GG	B.CALOI EXPLORER SPT TXGR29V24 ALUM A21

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	17,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	15,5
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75CM	Capacidade máxima suportada (Kg)	100

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio Liga 6061 – T6 - Cabeçote Oversize Semi Integrado Usinado, ponteiras Forjadas p/ freio à Disco com Gancheira Removível, Tubos Conformados e Rabeira Perfil Snake	Cassete	Sunrace - 8V - 11-34D	
Garfo	Suspensão CALOI – 100mm de curso / Trava no ombro / Regulagem de retorno / Crown Alumínio Forjado e Canela de Alumínio / Post Mount / QR 9x100mm	Câmbio Traseiro	Shimano Tourney - RD - TX8000	
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	Shimano Tourney - TY700 - 3V	
Aros	Alumínio parede Dupla - Rodi BlackRock 29x23C – 32 Furos	Passadores	Shimano Altus 3x8 -Trigger RAPIDFIRE	
Cubos	Shimano com Quick Release	Guidão	MTB Alumínio 31.8x700mm - 20mm Rise	
Raios	Inox	Suporte de guidão	MTB Alumínio - 80x31.8 mm - 7°	
Pneu	Pneus 29X2.1 -Vee Rubber – Small Block	Manoplas	Velo	
Pedal	Plástico	Movimento de Direção	FP-H812PL - Semi Integrado	
Pedivela	Shimano Tourney TY301 - 3V - 175MM - 42/34/24T	Freios	SMRT10 - 160mm - com Center Lock	
Movimento Central	BB-UN100 BSA 88MM - Eixo -122.5MM	Manete de freios	Shimano MT200 - Hidráulico	
Corrente	KMC - Z8.3	Selím	Selle Royal Vivo Ergo	
Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m	Canote do Selím	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
	P	1,60m a 1,70m	Outros	
	M	1,70m a 1,80m		
	G	1,80m a 1,90m		
	GG	1,90m a 2,00m		

* Altura Sugerida baseada nas medidas medianas da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo.

* Medidas de pedivela e canote referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Estável (semi-inclinada)

