

## E-VIBE EXPLORER - Cinza Quente - A25

MY 25

ARO 29

Explore novos caminhos e desafie limites com a E-Vibe Explorer! Seja para começar um novo hobby nas trilhas, ou para mobilidade na cidade, a E-Vibe Explorer traz mesma versatilidade e qualidade da linha Explorer, agora, em versão elétrica.🔋

Com quadro de alumínio e desenvolvimento e fabricação brasileira, a bike traz resistência e durabilidade. O motor Caloi C75 de 75 N.m, com 250W de potência traz assistência para pedalar nas trilhas ou nas ruas, e a bateria de 36V e 504 Wh conferem um pedal contínuo de até 60km. Já vem equipada também com acelerador para o ciclista que quiser descansar as pernas. Além disso, a E-Vibe Explorer vem com garfo de suspensão de 120mm de curso, câmbios, trocadores e cassete Shimano, freios hidráulicos e pneus Goodyear Peak 29 x 2.25, ou seja, uma máquina bem equipada para desbravar novos caminhos.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	M	005173.19003
COD. BARRAS (EAN)	M	7891473060843
DESCRIÇÃO	M	B.CALOI E-EXPLORER TMR29V8 CZA A25

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	27,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	25
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered	Cassete	Shimano HG400 - 8V - 11-40D
Garfo	Suspensão Golden Wheel - 120mm - Quick Release	Câmbio Traseiro	Shimano Acera - RD-M3020 - 8V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	Vzan P100 - Alumínio parede dupla	Passadores	Shimano Altus - SL-M315-8R
Cubos	Novatec - Dianteiro D761DSE - Traseiro D442S	Guidão	Alumínio - 35x740mm (P, M); 760mm (G, GG)
Raios	Inox Preto	Suporte de guidão	Alumínio - 31.8x70mm (P); 31.8x80mm (M, G); 31.80x90mm (GG)
Pneu	Goodyear - Peak 29x2.25	Manoplas	Velo
Pedal	Plástico	Movimento de Direção	Feimin - Integrado Tapered
Pedivela	Alumínio - 170mm (P); 175mm (M, G e GG)	Freios	Logan M500 - Hidráulico
Movimento Central	Motor Caloi Midsistem 36V 250W	Manete de freios	Logan de alumínio
Corrente	KMC - E8S - 8V	Sellim	Royal Ciclo - SRX
		Canote do Sellim	Alumínio - 30.9x300mm (P); 30.9x350 (M, G); 30.9x400 (GG) - com ajuste com quick release
		Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Caloi C75	Velocidade máxima	32 km/h
Voltagem	36V	Níveis de Assistência	5 Níveis
Potência	250W	Bateria	504Wh ( 36V 14Ah)
Torque	75Nm	Autonomia	60 km no nível 1 *Conforme condições de teste Caloi
Índice de Proteção	X5		

Altura Sugerida*	M	1,70m a 1,80m
------------------	---	---------------

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)



## E-VIBE EXPLORER - Lima Galáctica - A25

MY 25

ARO 29

Explore novos caminhos e desafie limites com a E-Vibe Explorer! Seja para começar um novo hobby nas trilhas, ou para mobilidade na cidade, a E-Vibe Explorer traz mesma versatilidade e qualidade da linha Explorer, agora, em versão elétrica.🔋

Com quadro de alumínio e desenvolvimento e fabricação brasileira, a bike traz resistência e durabilidade. O motor Caloi C75 de 75 N.m, com 250W de potência traz assistência para pedalar nas trilhas ou nas ruas, e a bateria de 36V e 504 Wh conferem um pedal contínuo de até 60km. Já vem equipada também com acelerador para o ciclista que quiser descansar as pernas. Além disso, a E-Vibe Explorer vem com garfo de suspensão de 120mm de curso, câmbios, trocadores e cassete Shimano, freios hidráulicos e pneus Goodyear Peak 29 x 2.25, ou seja, uma máquina bem equipada para desbravar novos caminhos.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	M	005172.19002
COD. BARRAS (EAN)	M	7891473060836
DESCRIÇÃO	M	B.CALOI E-EXPLORER TMR29V8 VDE A25

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	27,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	25
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered	Cassete	Shimano HG400 - 8V - 11-40D
Garfo	Suspensão Golden Wheel - 120mm - Quick Release	Câmbio Traseiro	Shimano Acera - RD-M3020 - 8V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	Vzan P100 - Alumínio parede dupla	Passadores	Shimano Altus - SL-M315-8R
Cubos	Novatec - Dianteiro D761DSE - Traseiro D442S	Guidão	Alumínio - 35x740mm (P, M); 760mm (G, GG)
Raios	Inox Preto	Suporte de guidão	Alumínio - 31.8x70mm (P); 31.8x80mm (M, G); 31.80x90mm (GG)
Pneu	Goodyear - Peak 29x2.25	Manoplas	Velo
Pedal	Plástico	Movimento de Direção	Feimin - Integrado Tapered
Pedivela	Alumínio - 170mm (P); 175mm (M, G e GG)	Freios	Logan M500 - Hidráulico
Movimento Central	Motor Caloi Midsistem 36V 250W	Manete de freios	Logan de alumínio
Corrente	KMC - E8S - 8V	Sellm	Royal Ciclo - SRX
		Canote do Sellm	Alumínio - 30.9x300mm (P); 30.9x350 (M, G); 30.9x400 (GG) - com ajuste com quick release
		Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Caloi C75	Velocidade máxima	32 km/h
Voltagem	36V	Níveis de Assistência	5 Níveis
Potência	250W	Bateria	504Wh ( 36V 14Ah)
Torque	75Nm	Autonomia	60 km no nível 1 *Conforme condições de teste Caloi
Índice de Proteção	X5		

Altura Sugerida*	M	1,70m a 1,80m
------------------	---	---------------

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)



## E-VIBE EXPLORER - Licor de Cereja - A25

MY 25

ARO 29

Explore novos caminhos e desafie limites com a E-Vibe Explorer! Seja para começar um novo hobby nas trilhas, ou para mobilidade na cidade, a E-Vibe Explorer traz mesma versatilidade e qualidade da linha Explorer, agora, em versão elétrica.🔋

Com quadro de alumínio e desenvolvimento e fabricação brasileira, a bike traz resistência e durabilidade. O motor Caloi C75 de 75 N.m, com 250W de potência traz assistência para pedalar nas trilhas ou nas ruas, e a bateria de 36V e 504 Wh conferem um pedal contínuo de até 60km. Já vem equipada também com acelerador para o ciclista que quiser descansar as pernas. Além disso, a E-Vibe Explorer vem com garfo de suspensão de 120mm de curso, câmbios, trocadores e cassete Shimano, freios hidráulicos e pneus Goodyear Peak 29 x 2.25, ou seja, uma máquina bem equipada para desbravar novos caminhos.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	M	009682.19002
	G	009683.19003
	GG	009684.19004
COD. BARRAS (EAN)	M	7891473058246
	G	7891473058253
	GG	7891473058260
DESCRIÇÃO	M	B.CALOI E-EXPLORER TMR29V8 VRM A25
	G	B.CALOI E-EXPLORER TGR29V8 VRM A25
	GG	B.CALOI E-EXPLORER TXGR29V8 VRM A25

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	27,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	25
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered	Cassete	Shimano HG400 - 8V - 11-40D
Garfo	Suspensão Golden Wheel - 120mm - Quick Release	Câmbio Traseiro	Shimano Acera - RD-M3020 - 8V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	Vzan P100 - Alumínio parede dupla	Passadores	Shimano Altus - SL-M315-8R
Cubos	Novatec - Dianteiro D761DSE - Traseiro D442S	Guidão	Alumínio - 35x740mm (P, M); 760mm (G, GG)
Raios	Inox Preto	Suporte de guidão	Alumínio - 31.8x70mm (P); 31.8x80mm (M, G); 31.80x90mm (GG)
Pneu	Goodyear - Peak 29x2.25	Manoplas	Velo
Pedal	Plástico	Movimento de Direção	Feimin - Integrado Tapered
Pedivela	Alumínio - 170mm (P); 175mm (M, G e GG)	Freios	Logan M500 - Hidráulico
Movimento Central	Motor Caloi Midsistem 36V 250W	Manete de freios	Logan de alumínio
Corrente	KMC - E8S - 8V	Selím	Royal Ciclo - SRX
		Canote do Selím	Alumínio - 30.9x300mm (P); 30.9x350 (M, G); 30.9x400 (GG) - com ajuste com quick release
		Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Caloi C75	Velocidade máxima	32 km/h
Voltagem	36V	Níveis de Assistência	5 Níveis
Potência	250W	Bateria	504Wh ( 36V 14Ah)
Torque	75Nm	Autonomia	60 km no nível 1 *Conforme condições de teste Caloi
Índice de Proteção	X5		

Altura Sugerida*	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)



## E-VIBE EXPLORER - Turmalina Negra - A25

MY 25

ARO 29

Explore novos caminhos e desafie limites com a E-Vibe Explorer! Seja para começar um novo hobby nas trilhas, ou para mobilidade na cidade, a E-Vibe Explorer traz mesma versatilidade e qualidade da linha Explorer, agora, em versão elétrica.🔋

Com quadro de alumínio e desenvolvimento e fabricação brasileira, a bike traz resistência e durabilidade. O motor Caloi C75 de 75 N.m, com 250W de potência traz assistência para pedalar nas trilhas ou nas ruas, e a bateria de 36V e 504 Wh conferem um pedal contínuo de até 60km. Já vem equipada também com acelerador para o ciclista que quiser descansar as pernas. Além disso, a E-Vibe Explorer vem com garfo de suspensão de 120mm de curso, câmbios, trocadores e cassete Shimano, freios hidráulicos e pneus Goodyear Peak 29 x 2.25, ou seja, uma máquina bem equipada para desbravar novos caminhos.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	009677.19007
	M	009678.19008
	G	009679.19009
	GG	009680.19000
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473058192
	M	7891473058208
	G	7891473058215
	GG	7891473058222
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI E-EXPLORER TPR29V8 PTO A25
	M	B.CALOI E-EXPLORER TMR29V8 PTO A25
	G	B.CALOI E-EXPLORER TGR29V8 PTO A25
	GG	B.CALOI E-EXPLORER TXGR29V8 PTO A25

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	27,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	25
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered	Cassete	Shimano HG400 - 8V - 11-40D
Garfo	Suspensão Golden Wheel - 120mm - Quick Release	Câmbio Traseiro	Shimano Acera - RD-M3020 - 8V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	Vzan P100 - Alumínio parede dupla	Passadores	Shimano Altus - SL-M315-8R
Cubos	Novatec - Dianteiro D761DSE - Traseiro D442S	Guidão	Alumínio - 35x740mm (P, M); 760mm (G, GG)
Raios	Inox Preto	Suporte de guidão	Alumínio - 31.8x70mm (P); 31.8x80mm (M, G); 31.80x90mm (GG)
Pneu	Goodyear - Peak 29x2.25	Manoplas	Velo
Pedal	Plástico	Movimento de Direção	Feimin - Integrado Tapered
Pedivela	Alumínio - 170mm (P); 175mm (M, G e GG)	Freios	Logan M500 - Hidráulico
Movimento Central	Motor Caloi Midsistem 36V 250W	Manete de freios	Logan de alumínio
Corrente	KMC - E8S - 8V	Selím	Royal Ciclo - SRX
		Canote do Selím	Alumínio - 30.9x300mm (P); 30.9x350 (M, G); 30.9x400 (GG) - com ajuste com quick release
		Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Caloi C75	Velocidade máxima	32 km/h
Voltagem	36V	Níveis de Assistência	5 Níveis
Potência	250W	Bateria	504Wh ( 36V 14Ah)
Torque	75Nm	Autonomia	60 km no nível 1 *Conforme condições de teste Caloi
Índice de Proteção	X5		

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

