

FICHA TÉCNICA



E-VIBE EXPLORER SUV - Cinza Quente - A25

MY 25

ARO 29

A E-Vibe Explorer SUV é a e-MTB versátil para quem está sempre em movimento. Seja para locomoção, para treinos rápidos ou escapadas nas trilhas e estradas da região, essa e-bike está preparada para suportar as mudanças de terreno e carregar sua bagagem onde você precisar ir. Equipado com motor Caloi com 350W de potência e 100N.m de torque. O câmbio Shimano Cues foi feito especialmente para tornar suave e precisa a troca de marchas. Os freios hidráulicos Shimano trazem precisão e segurança no pedal. A geometria estável e preparada para absorver impactos, somada ao garfo RockShox Psylo Silver, com 130mm de curso, os pneus largos de 2.40 e o selim Float RVS com alívio permitem pedalar por muito tempo reduzindo a fadiga. Carregue até 25kg na E-Vibe Explorer SUV e faça seu corre com tranquilidade.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam. P	009690.19000	
	M	009691.19001	
	G	009692.19002	
	GG	009693.19003	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473058321	
	M	7891473058338	
	G	7891473058345	
	GG	7891473058352	
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI EVIBE EXP SUV TPR29V10 CZQ A25	
	M	B.CALOI EVIBE EXP SUV TMR29V10 CZQ A25	
	G	B.CALOI EVIBE EXP SUV TGR29V10 CZQ A25	
	GG	B.CALOI EVIBE EXP SUV TXGR29V10 CZQ A25	

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	27,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	25
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-	Capacidade máxima suportada (Kg)	10 0kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6 0 61 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered	Cassete	Shimano LG3 0 0 - 10V - 11-48D
Garfo	Suspensão Rock Shox - Psylo Silver RC 130mm - Boost	Câmbio Traseiro	Shimano Cues - RD-U6 0 0 0 - 10V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	Vzan Overland - Alumínio parede dupla	Passadores	Shimano Cues - SL-U6 0 0 0-10R
Cubos	Shimano - TC5 0 0	Guidão	Alumínio - 35x74 0mm (P, M); 76 0mm (G, GG)
Raios	Inox Preto	Suporte de guidão	Alumínio - 35x50mm
Pneu	Goodyear - Peak 29x2.4	Manoplas	Wester MTB Pro
Pedal	Plastico	Movimento de Direção	Feimin - Integrado Tapered
Pedivela	Alumínio - 170mm (P); 175mm (M, G e GG)	Freios	Shimano - BR-MT410 - Post Mount
Movimento Central	Motor Caloi Midsistem 36V 350W	Manete de freios	Shimano de Alumínio
Corrente	Shimano - LG5 0 0 - 10V	Selim	Royal Ciclo - FLOAT RVS
		Canote do Selim	Alumínio - 30.9x30 0mm (P); 350mm (M, G); 40 0mm (GG)
		Outros	Bagageiro e para-lamas. Preparado para acelerador.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Motor central Caloi C10 0	Velocidade máxima	32 km/h
Voltagem	36 V	Níveis de Assitência	5 níveis de assistência
Potência	350 W	Bateria	Bateria C630-36 integrada - 36V - 504Wh (P); 630Wh (M, G, GG)
Torque	100 N.m	Autonomia	60 km no nível 1* bateria 504Wh 80 km no nível 1* bateria 630Wh *Conforme condições de teste Caloi
Índice de Proteção	IPX5		

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,0 0m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

FICHA TÉCNICA



E-VIBE EXPLORER SUV - Araucária - A25

MY 25

ARO 29

A E-Vibe Explorer SUV é a e-MTB versátil para quem está sempre em movimento. Seja para locomoção, para treinos rápidos ou escapadas nas trilhas e estradas da região, essa e-bike está preparada para suportar as mudanças de terreno e carregar sua bagagem onde você precisar ir. Equipado com motor Caloi com 350W de potência e 100N.m de torque. O câmbio Shimano Cues foi feito especialmente para tornar suave e precisa a troca de marchas. Os freios hidráulicos Shimano trazem precisão e segurança no pedal. A geometria estável e preparada para absorver impactos, somada ao garfo RockShox Psylo Silver, com 130mm de curso, os pneus largos de 2.40 e o selim Float RVS com alívio permitem pedalar por muito tempo reduzindo a fadiga. Carregue até 25kg na E-Vibe Explorer SUV e faça seu corre com tranquilidade.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P		009694.19004
	M		009695.19005
	G		009696.19006
COD. BARRAS (EAN)	GG		009697.19007
	P		7891473058369
	M		7891473058376
	G		7891473058383
DESCRIÇÃO	GG		7891473058390
	P	B.CALOI EVIBE EXP SUV TPR29V10 ARA A25	
	M	B.CALOI EVIBE EXP SUV TMR29V10 ARA A25	
	G	B.CALOI EVIBE EXP SUV TGR29V10 ARA A25	
	GG	B.CALOI EVIBE EXP SUV TXGR29V10 ARA A25	

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	27,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	25
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-	Capacidade máxima suportada (Kg)	10 0kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered	Cassete	Shimano LG300 - 10V - 11-48D
Garfo	Suspensão Rock Shox - Psylo Silver RC 130mm - Boost	Câmbio Traseiro	Shimano Cues - RD-U6000 - 10V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	-
Aros	Vzan Overland - Alumínio parede dupla	Passadores	Shimano Cues - SL-U6000-10R
Cubos	Shimano - TC500	Guidão	Alumínio - 35x740mm (P, M); 760mm (G, GG)
Raios	Inox Preto	Suporte de guidão	Alumínio - 35x50mm
Pneu	Goodyear - Peak 29x2.4	Manoplas	Wester MTB Pro
Pedal	Plástico	Movimento de Direção	Feimin - Integrado Tapered
Pedivela	Alumínio - 170mm (P); 175mm (M, G e GG)	Freios	Shimano - BR-MT410 - Post Mount
Movimento Central	Motor Caloi Midsistem 36V 350W	Manete de freios	Shimano de Alumínio
Corrente	Shimano - LG500 - 10V	Selim	Royal Ciclo - FLOAT RVS
		Canote do Selim	Alumínio - 30.9x300mm (P); 350mm (M, G); 400mm (GG)
		Outros	Bagageiro e para-lamas. Preparado para acelerador.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Motor central Caloi C100	Velocidade máxima	32 km/h
Voltagem	36 V	Níveis de Assistência	5 níveis de assistência
Potência	350 W	Bateria	Bateria C630-36 integrada - 36V - 504Wh (P); 630Wh (M, G, GG)
Torque	100 N.m	Autonomia	60 km no nível 1* bateria 504Wh 80 km no nível 1* bateria 630Wh *Conforme condições de teste Caloi
Índice de Proteção	IPX5		

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)