

E-VIBE ELITE - PRETO/VERDE - A21

MY 21

ARO 29

A E-Vibe Elite MY20 oferece a experiência das bicicletas elétricas nas trilhas. Com sistema Shimano Steps de pedal assistido, ela é capaz de subir ladeiras e passar por obstáculos com facilidade e possui uma bateria com autonomia de até 120km, no modo econômico.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam. P	004206.19006	
	M	004205.19005	
	G	004204.19004	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473035254	
	M	7891473035247	
	G	7891473035230	
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI E-VIBE ELITE TGR29V10 PTO/VDEA21	
	M	B.CALOI E-VIBE ELITE TMR29V10 PTO/VDEA21	
	G	B.CALOI E-VIBE ELITE TPR29V10 PTO/VDEA21	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156x23x80cm

Peso (Kg) Bruto	20
Peso (Kg) Líquido	18
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered
Garfo	Suspensão Rockshox - Solo Air - Remote lock - 100mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	VZAN P71 - Alumínio - Parede Dupla
Cubos	Shimano Deore - MT410B - Centerlock
Raios	Inox Preto
Pneu	Schwalbe Racing Ralph / Ray 29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano FC-E6100- 175mm
Movimento Central	Shimano Motor DU-E6100
Corrente	E6090 - X10

Cassete	Shimano Deore - CS-HG500 10v - 11-42D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore - M6000 - 10v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore - M6000
Guidão	FSA Alumínio - 31.8x740mm
Suporte de guidão	FSA Omega - 90x31.8 mm - 6°
Manoplas	Velo
Movimento de Direção	FSA Integrado Tapered
Freios	Shimano - MT400 ou MT410 - Hidráulico
Manete de freios	Shimano - MT400 - Hidráulico
Sellm	Royal Essenza
Canote do Selim	FSA V-Drive ou FSA Comet 30.9 x 400mm
Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Shimano Steps - E6100
Vtagem	36V
Potência	250W
Torque	60 N.m.
Índice de Proteção	PX5

Velocidade máxima	25km/h
Níveis de Assistência	3 níveis - ECO, TRAIL, BOOST
Bateria	Shimano BT-E8035 504Wh (36V 14Ah)
Autonomia	BOOST: 93 km / TRAIL: 130 km / ECO 185 km *CONFORME CONDIÇÕES DE TESTE SHIMANO

Altura Sugerida*	P	1,80m a 1,90m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,60m a 1,70m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)

