

## E-VIBE ELITE FS - CINZA - A21

MY 21

ARO 29

A E-Vibe Elite FS MY21 oferece a experiência das bicicletas elétricas nas trilhas de maiores desafios. Com sistema Shimano Steps E-7000 de pedal assistido, é projetada para trilhas técnicas e terrenos mais difíceis. Sua bateria possui autonomia de até 100km, no modo econômico.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam. P	004208.19008	
	M	004209.19009	
	G	004210.19010	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473035278	
	M	7891473035285	
	G	7891473035292	
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI E-VIBE FULL TPR29V12 PTO/AZL A21	
	M	B.CALOI E-VIBE FULL TMR29V12 PTO/AZL A21	
	G	B.CALOI E-VIBE FULL TGR29V12 PTO/AZL A21	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-

Peso (Kg) Bruto	27,5
Peso (Kg) Líquido	25
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered
Garfo	Suspensão Rock Shox - Revelation 140mm, boost
Suspensão traseira	Rock Shox - Deluxe Select
Aros	Vzan VPLUS - Alumínio parade dupla
Cubos	Shimano Deore - HB-MT410-B
Raios	Inox Preto
Pneu	Schwalbe Hans Dampf 29x2.35
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano FC-E6100 - 170mm
Movimento Central	Shimano Motor DU-E7000
Corrente	KMC - 12v

Cassete	Shimano Deore - M6100 12v - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore - M6100 - 12v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore - M6100
Guidão	FSA Alumínio - 35.8x800mm
Suporte de guidão	FSA - 50x35 mm - 6°
Manoplas	Velo - VLG-884
Movimento de Direção	FSA Integrado Tapered
Freios	Shimano MT400 - Hidráulico - Rotor 203mm
Manete de freios	Shimano - MT4100 - Hidráulico
Sellm	Royal Essenza
Canote do Sellm	FSA Flowtron Retrátil - 30.9x454mm
Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Shimano Steps - E7000
Voltagem	36V
Potência	250W
Torque	40 N.m.
Índice de Proteção	IPX5

Velocidade máxima	32km/h
Níveis de Assistência	3 níveis - ECO, NORMAL, HIGH
Bateria	Shimano BT-E8035 504Wh (36V 14Ah)
Autonomia	HIGH: 50 km / NORMAL: 75 km / ECO 100 km *CONFORME CONDIÇÕES DE TESTE SHIMANO

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Performance (inclinada)
	

## E-VIBE ELITE FULL SUSPENSION RACE FACE - A21

MY 21

ARO 29

A E-Vibe Elite FS MY21 oferece a experiência das bicicletas elétricas nas trilhas de maiores desafios. Com sistema Shimano Steps E-7000 de pedal assistido, é projetada para trilhas técnicas e terrenos mais difíceis. Sua bateria possui autonomia de até 100km, no modo econômico.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004841.19001
	G	004839.19009
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473052206
	G	7891473052183
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI EVIBE FULL RF TPR29V12 CZA A21
	G	B.CALOI EVIBE FULL RF TGR29V12 CZA A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-

Peso (Kg) Bruto	27,5
Peso (Kg) Líquido	25
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered
Garfo	Suspensão Rock Shox - Revelation 140mm, boost
Suspensão traseira	Rock Shox - Deluxe Select
Aros	Vzan VPLUS - Alumínio parade dupla
Cubos	Shimano Deore - HB-MT410-B
Raios	Inox Preto
Pneu	Schwalbe Hans Dampf 29x2.35
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano FC-E6100 - 170mm
Movimento Central	Shimano Motor DU-E7000
Corrente	KMC - 12v

Cassete	Shimano Deore - M6100 12v - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore - M6100 - 12v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore - M6100
Guidão	Race Face Turbine Alumínio - 35x800mm
Suporte de guidão	Race Face Turbine Alumínio - 50x35 mm
Manoplas	Velo - VLG-884
Movimento de Direção	FSA Integrado Tapered
Freios	Shimano MT400 - Hidráulico - Rotor 203mm
Manete de freios	Shimano - M4100 - Hidráulico
Sellim	Royal Essenza
Canote do Sellim	Race face Aeffect Retrátil - 30.9x455/150mm
Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Shimano Steps - E7000
Voltagem	36V
Potência	250W
Torque	40 N.m.
Índice de Proteção	IPX5

Velocidade máxima	32km/h
Níveis de Assistência	3 níveis - ECO, NORMAL, HIGH
Bateria	Shimano BT-E8035 504Wh (36V 14Ah)
Autonomia	HIGH: 50 km / NORMAL: 75 km / ECO 100 km *CONFORME CONDIÇÕES DE TESTE SHIMANO

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	G	1,80m a 1,90m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.



## E-VIBE ELITE FS - CINZA - A23

MY 24

ARO 29

A E-Vibe Elite FS MY24 oferece a experiência das bicicletas elétricas nas trilhas de maiores desafios. Com sistema Shimano Steps EP600, de pedal assistido, é projetada para trilhas técnicas e terrenos mais difíceis. Sua bateria possui autonomia de até 70km, no modo eco conforme condições de teste Shimano.

Idade Sugerida

-

tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	P	004872.19002
	M	004870.19000
	G	004870.19000
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473053104
	M	7891473053081
	G	7891473053081
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI E-VIBE FULL TPR29V12 CZA A23
	M	B.CALOI E-VIBE FULL TGR29V12 CZA A23
	G	B.CALOI E-VIBE FULL TGR29V12 CZA A23

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156x23x80cm

Peso (Kg) Bruto	27,5
Peso (Kg) Líquido	25
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered
Garfo	Suspensão Rock Shox - Revelation 140mm, boost
Suspensão traseira	Rock Shox - Deluxe Select
Aros	Vzan VPLUS - Alumínio parade dupla
Cubos	Shimano Deore - HB-MT410-B
Raios	Inox Preto
Pneu	Schwalbe Hans Dampf 29x2.35
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano FC-EM900 - 170mm
Movimento Central	Shimano Motor EP600
Corrente	KMC - 12v

Cassete	Shimano Deore - M6100 12v - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore - M6100 - 12v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore - M6100
Guidão	FSA Alumínio - 35x800mm
Suporte de guidão	FSA - 50x35 mm - 6°
Manoplas	Velo - VLG-884
Movimento de Direção	FSA Integrado Tapered
Freios	Shimano MT400 - Hidráulico - Rotor 203mm
Manete de freios	Shimano - MT4100 - Hidráulico
Sellim	Royal Essenza
Canote do Sellim	FSA Flowtron Retrátil - 30.9x454mm
Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Shimano Steps - EP600
Vtagem	36V
Potência	250W
Torque	85 N.m
Índice de Proteção	IPX5

Velocidade máxima	32km/h
Níveis de Assistência	3 níveis
Bateria	Shimano BT-E8035 504Wh (36V 14Ah)
Autonomia	Até 70km no modo ECO (Conforme condições de testes Shimano)

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,80m a 1,90m
	G	1,80m a 1,90m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

