FICHA TÉCNICA

CALOI

E-VIBE ELITE FS PRO - VERDE - A21

MY 21 ARO 29

A E-Vibe Elite FS Pro MY21 oferece a experiência das bicicletas elétricas nas trilhas de maiores desafios. Com sistema Shimano Steps E-8000 de pedal assistido, é projetada para trilhas técnicas e terrenos mais difíceis. Sua bateria possui autonomia de até 100km, no modo econômico.

Idade Sugerida -

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004211.19011
	M	004212.19012
	G	004213.19013
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473035308
	M	7891473035315
	G	7891473035322
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI E-VIBE FULL PRO PR29V12 PT/VMA21
	M	B.CALOI E-VIBE FULL PRO MR29V12 PT/VMA21
	G	B.CALOI E-VIBE FULL PRO GR29V12 PT/VMA21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	-

Peso (Kg) Bruto	27,5
Peso (Kg) Líquido	25
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered
Garfo	Suspensão Rock Shox - Pike Select 140mm, Boost
Suspensão traseira	Rock Shox - Super Deluxe Select
Aros	Vzan VPLUS - Alumínio parede dupla
Cubos	Shimano Deore - HB-MT410-B
Raios	Inox Preto
Pneu	Schwalbe Hans Dampf 29x2.35
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano FC-E8050- 170mm
Movimento Central	Shimano Motor DU-E8000
Corrente	KMC - 12v

Cassete	Shimano SLX - M7100 12v - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano SLX - M7100 - 12v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano SLX - M7100
Guidão	FSA Alumínio - 35.8x800mm
Suporte de guidão	FSA - 50x35 mm - 6°
Manoplas	Velo
Movimento de Direção	FSA Integrado Tapered
Freios	Shimano M7100 - Hidráulico - Rotor 203mm
Manete de freios	Shimano - MT7100 - Hidráulico
Selim	Royal Essenza
Canote do Selim	FSA Flowtron Retrátil - 30.9x454mm
Outros	-

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Shimano Steps - E8000
Voltagem	36V
Potência	250W
Torque	40 N.m.
Índice de Proteção	IPX5

Velocidade máxima	32km/h
Níveis de Assitência	3 níveis - ECO, NORMAL, HIGH
Bateria	Shimano BT-E8035 504Wh (36V 14Ah)
Autonomia	HIGH: 50 km / NORMAL: 75 km / ECO 100 km *CONFORME CONDIÇOES DE TESTE SHIMANO

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m

**A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.*

** Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.*

Posição do Ciclista Performance (inclinada)

FICHA TÉCNICA

CALOI

E-VIBE ELITE FS PRO - VERDE - A23

MY 24 ARO 29

A E-Vibe Elite FS MY24 oferece a experiência das bicicletas elétricas nas trilhas de maiores desafios. Com sistema Shimano Steps EP600, de pedal assistido, é projetada para trilhas técnicas e terrenos mais difíceis. Sua bateria possui autonomia de até 70km, no modo eco conforme condições de teste Shimano.

Idade Sugerida -

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004863.19003
	M	004862.19002
	G	004861.19001
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473053012
	M	7891473053111
	G	7891473053005
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI E-VIBE FULL PRO PR29V12 VDE A23
	M	B.CALOI E-VIBE FULL PRO MR29V12 VDE A23
	G	B.CALOI E-VIBE FULL PRO GR29V12 VDE A23

Local de Faturamento	Manaus/AM	**Peso (Kg) Bruto**	27,5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	**Peso (Kg) Líquido**	25
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156x23x80cm	**Capacidade máxima suportada (Kg)**	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered	**Cassete**	Shimano SLX - M7100 12v - 10-51D
		Câmbio Traseiro	Shimano SLX - M7100 - 12v
		Câmbio Dianteiro	-
Garfo	Suspensão Rock Shox - Pike Select 140mm, Boost	**Passadores**	Shimano SLX - M7100
Suspensão traseira	Rock Shox - Super Deluxe Select	**Guidão**	FSA Alumínio - 35x800mm
Aros	Vzan VPLUS - Alumínio parede dupla	**Suporte de guidão**	FSA - 50x35 mm - 6°
Cubos	Shimano Deore - HB-MT410-B	**Manoplas**	Velo - VLG-884
Raios	Inox Preto	**Movimento de Direção**	FSA Integrado Tapered
Pneu	Schwalbe Hans Dampf 29x2.35	**Freios**	Shimano M7100 - Hidráulico - Rotor 203mm
Pedal	Plástico	**Manete de freios**	Shimano – M7100 - Hidráulico
Pedivela	Shimano FC-EM900 - 170mm	**Selim**	Royal Essenza
Movimento Central	Shimano Motor EP600	**Canote do Selim**	FSA Flowtron Retrátil - 30.9x454mm
Corrente	KMC - 12v	**Outros**	-

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Shimano Steps - EP600	**Velocidade máxima**	32km/h
Voltagem	36V	**Níveis de Assitência**	3 níveis
Potência	250W	**Bateria**	Shimano BT-E8035 504Wh (36V 14Ah)
Torque	85 N.m	**Autonomia**	Até 70km no modo ECO (Conforme condições de testes Shimano)
Índice de Proteção	IPX5		

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m

**A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.*

** Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.*

Posição do Ciclista Performance (inclinada)