

E-VIBE LIFT - GRAFITE PROFUNDO A26

MY 26

ARO 29

Para os mountain bikers que buscam novos desafios, e estão começando na modalidade All Mountain, a E-Vibe Lift é a e-bike resistente e potente para quem não tem medo de sujar a bike e valoriza uma assistência para encarar as subidas íngremes. Com geometria desenhada para voar, o quadro em alumínio 6061, em tubos hidroformados de múltipla espessura, tem gancheira UDH e foi projetado para performar em terrenos acidentados equilibrando desempenho nas subidas e descidas. Com cinemática progressiva e o anti-squat otimizados, e com sistema Horst Link VPP, o quadro foi projetado para pedalar com eficiência, mantendo a eficácia da suspensão nos terrenos acidentados. Equipada para encarar subida, vem com motor Caloi C130, 48V, 500W de potência, e 130Nm de torque, e bateria de 14.7Ah (705,6Wh), vem com bateria extra de 4.9Ah (235Wh) e totaliza uma capacidade total de 940Wh. O garfo RockShox Psylo Solo Air, com 160mm de curso, e amortecedor traseiro RockShox Deluxe Select Plus com curso de 150mm absorvem o impacto do terreno para mais conforto do ciclista. A E-Vibe Lift é ainda equipada com transmissão, cubos e freios hidráulicos Shimano, além de cockpit RaceFace, formando uma bike de qualidade e bem especificada para enfrentar os novos desafios!

REFERÊNCIA (SKU)	Idade Sugerida		-
	tam.		
	P		009698.19008
	M		009699.19009
	G		009700.19000
	GG		009701.19001
	P		7891473058406
	M		7891473058413
	G		7891473058420
	GG		7891473058437
	P	B.CALOI EVIBE LIFT TPR29V11 GRP A26	
	M	B.CALOI EVIBE LIFT TMR29V11 GRP A26	
	G	B.CALOI EVIBE LIFT TGR29V11 GRP A26	
	GG	B.CALOI EVIBE LIFT TXGR29V11 GRP A26	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	153x23x80cm

Peso (Kg) Bruto	32,5
Peso (Kg) Líquido	29,8
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061, com tubos hidroformados Sistema de gancheira UDH Otimização da cinemática progressiva e anti-squat Sistema de Horst Link VPP (Virtual Pivot Point) 150mm de curso
Garfo	Suspensão Rock Shox Psylo com 160mm de curso e trava remota
Suspensão traseira	Shock RockShox Deluxe Select Plus - 210x55mm
Aros	Vzan Overland - Parede dupla 32F
Cubos	Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox Jateado
Pneu	Goodyear - Newton R29x2.5 Front e 2.4 Rear
Pedal	Freestyle MC-04 9/16
Pedivela	Alumínio - 170mm Tamanho P e 175mm Tamanho M, G e XG
Movimento Central	Motor Caloi Midsistem C130 - 48V 500W 130Nm
Corrente	KMC E-Glide-s

Cassete	Shimano - LG400 - 11V - 11/50D
Câmbio Traseiro	Shimano Cues - RD-U6000 - 11V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Cues - SL-U6000-11R
Guidão	Alumínio - Race Face - Turbine - 800x20x35mm
Suporte de guidão	Alumínio - Race Face - Turbine - 50x35mm
Manoplas	Wester MTB Pro - 125mm
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano M4100 - Hidráulico - Rotores de 203mm
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Ciclo SRX com alivio
Canote do Selim	Race Face Aeffect 31.6mm x 125/150/170mm
Outros	-

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Motor Caloi C130
Voltagem	48V
Potência	500W
Torque	130Nm
Índice de Proteção	-

Velocidade máxima	45km/h
Níveis de Assistência	5
Bateria	Principal: 705Wh (14,9Ah), Extra: 235Wh (4,9 Ah) Total: 940Wh
Autonomia	100km *Conforme condições de teste Caloi

Altura Sugerida*	P	1.60cm a 1.170cm
	M	1.70cm a 1.80cm
	G	1.80cm a 1.90cm
	GG	1.90cm a 2.00cm

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Performance (inclinada)

