

E-VIBE PEAK - Magenta - A25

MY 25

ARO 29

Feita para rasgar as trilhas acidentadas de All Mountain, a E-Vibe Peak traz aos espíritos livres e desbravadores robustez necessária para quem pedala com tudo pelo êxtase da aventura e não tem medo de lama de alguns arranhões, mas não dispensa um impulso extra nas subidas mais íngremes. Com motor Bosch Performance Line CX, de 85 N.m, e bateria de 750Wh de capacidade, o ciclista tem assistência para pedalar ainda mais longe. O quadro da E-Vibe Peak, feito em alumínio 7005, mais leve e de alta durabilidade, tem geometria otimizada para condução equilibrada ideal para trilhas técnicas e uso intenso. Já seu centro de gravidade foi posicionado para dar maior estabilidade mesmo nas subidas e descidas. A cinemática foi otimizada para dar estabilidade nas descidas e terrenos técnicos, além de otimizar o funcionamento das suspensões sem perder eficiência de pedalada. Com a tecnologia Orbit, é possível ajustar o ângulo da caixa de direção, que promove um ajuste de geometria para uma experiência adicional de estabilidade no pedal. Esta máquina vem equipada com garfo RockShox Psylo, com 160mm de curso, e RockShox Deluxe Select no amortecedor traseiro, freios hidráulicos e grupo SRAM, com cockpit Raceface, canote retrátil e Pneus Goodyear Wangler, ou seja, a E-Vibe Peak foi feita para aguentar o tranco do pedal, contanto que esteja sempre em movimento.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	005160.19000	
	M	005161.19001	
	G	005162.19002	
COD. BARRAS (EAN)	GG	005163.19003	
	P	7891473059533	
	M	7891473059540	
	G	7891473059557	
DESCRIÇÃO	GG	7891473059564	
	P	B.CALOI EVIBE PEAK TPR29V12 MGE A25	
	M	B.CALOI EVIBE PEAK TMR29V12 MGE A25	
	G	B.CALOI EVIBE PEAK TGR29V12 MGE A25	
GG	B.CALOI EVIBE PEAK TXGR29V12 MGE A25		

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	27.5
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	25
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156x23x80cm	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio tratado, com suporte de freio a disco post mount e cabeçote tapered	Cassete	Sram Eagle - PG1230 12v - 11-50D
Garfo	Suspensão Rock Shox - Psylo Silver 160mm, Boost	Câmbio Traseiro	Sram NX - 12v
Suspensão traseira	Rock Shox - Deluxe Select 210x55	Câmbio Dianteiro	-
Aros	Vzan Overland - R29, 32F	Passadores	Sram NX - 12V
Cubos	Cubos Novatec - 32 Furos - Boost	Guidão	Race Face de Alumínio - 35x800mm
Raios	Inox Preto	Suporte de guidão	JD - 50x35 mm
Pneu	Goodyear Wrangler 29x2.4	Manoplas	Velo - VLG-884
Pedal	Freestyle MC-04 9/16	Movimento de Direção	Acros Integrado Tapered
Pedivela	Sram FC-S1000 - 165/170mm	Freios	Sram DB8 - Hidráulico - Rotor 203mm
Movimento Central	Bosh Motor Performance CX. G4	Manete de freios	De Alumínio
Corrente	Sram - NX 12v	Sellim	Royal Cyclo - SRX com alívio
		Canote do Sellim	Retrátil - 34.9x390mm
		Outros	-

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Motor	Bosch - CX - 250W	Velocidade máxima	32 km/h
Voltagem	36V	Níveis de Assistência	4 níveis
Potência	250 W	Bateria	Bosch - 750Wh
Torque	85Nm	Autonomia	-
Índice de Proteção	-		

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	inclinada
---------------------	-----------

