

ASPEN WAY

MY 20

ARO 29

Uma releitura de um clássico da Caloi dos anos 90, a Aspen Way conta com o que há de melhor atualmente no MTB.

| | | Idade Sugerida | - |
|-------------------|--------|--|---|
| REFERÊNCIA (SKU) | tam. P | 004167.19007 | |
| | M | 004168.19008 | |
| | G | 004169.19009 | |
| COD. BARRAS (EAN) | P | 7891473031430 | |
| | M | 7891473031447 | |
| | G | 7891473031454 | |
| DESCRIÇÃO | P | B. CALOI CRB ASPENWAY TPR29V12 VERDE A20 | |
| | M | B. CALOI CRB ASPENWAY TMR29V12 VERDE A20 | |
| | G | B. CALOI CRB ASPENWAY TGR29V12 VERDE A20 | |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Local de Faturamento | Manaus/AM |
| Dimensões do produto (CxLxA) | - |
| Dimensões do produto embalado (CxLxA) | 146x23x75cm |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Peso (Kg) Bruto | - |
| Peso (Kg) Líquido | - |
| Capacidade máxima suportada (Kg) | 100kg |

ESPECIFICAÇÃO

| | |
|--------------------|---|
| Quadro | Quadro de fibra de carbono, com suporte de freio a disco Pos Mount, gancheira removível, cabeamento interno e cabeçote tapered. |
| Garfo | Fox Factory 32 Float 29 - Remote lock - 100 mm de curso |
| Suspensão traseira | - |
| Aros | ZTR R29 F32 CRESTMK3 |
| Cubos | Sram XO |
| Raios | Inox |
| Pneu | Maxxis Ikon 29X2.20 |
| Pedal | - |
| Pedivela | Sram Eagle XX1 Dub 175mm |
| Movimento Central | Sram PF30 |
| Corrente | Sram Eagle XX1 Rainbow 12- speed |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Cassete | Sram 12 Velocidades - 10-50D Rainbow |
| Câmbio Traseiro | Sram AXS XX1 12v - Eletrônico sem fio |
| Câmbio Dianteiro | - |
| Passadores | Sram AXS 12v - Eletrônico sem fio |
| Guidão | Fsa Carbono K Force 760X31.8 |
| Suporte de guidão | Fsa Carbono ST-177 31.8x100x-12° |
| Manoplas | Velo com Clamp |
| Movimento de Direção | Fsa Integrado Orbit 1-1/8 Tapered |
| Freios | Hidráulico - Sram Ultimate |
| Manete de freios | Sram Ultimate |
| Selím | Fabric Scoop Flat com rail de Carbono |
| Canote do Selím | Fsa Carbono SP-RK-153 31.6x400mm |
| Outros | - |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Altura Sugerida* | P | 1,60m a 1,70m |
| | M | 1,70m a 1,80m |
| | G | 1,80m a 1,90m |

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Performance (inclinada)

