

## EXPLORER COMP SL - AZUL - A24

MY 24

ARO 29

A Explorer Comp SL veio elevar o padrão do ciclista nas trilhas! O novo quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil.

A Comp vem atualizada com o grupo Shimano Cues de 1x9 velocidades, cassete e corrente com a tecnologia LinkGlide, além de, cubos Shimano, 100mm de curso de suspensão com trava no guidão, freios hidráulicos Shimano MT200 160mm/180mm e pneu Vittoria 29x2.25.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004758.19008
	P	004759.19009
	M	004760.19000
	G	004761.19001
	GG	004762.19002
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473049558
	P	7891473049565
	M	7891473049572
	G	7891473049589
	GG	7891473049596
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXP COMP SL TPR29V9 AZL A24
	P	B.CALOI EXP COMP SL TPR29V9 AZL A24
	M	B.CALOI EXP COMP SL TMR29V9 AZL A24
	G	B.CALOI EXP COMP SL TGR29V9 AZL A24
	GG	B.CALOI EXP COMP SL TXGR29V9 AZL A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiras Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno
Garfo	Caloi, 100mm de curso, Quick Release, com trava de acionamento remoto no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede dupla R29, 32 furos com ilhós
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Cues Integrado U6000 Boost - 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)
Movimento Central	Shimano
Corrente	Shimano Link Glide

Cassete	Shimano LG300 11-46T 9V
Câmbio Traseiro	Shimano Cues U4000 9V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Cues U4010 9V
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70mm
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered - Integrado
Freios	Shimano MT200 - Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selím	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Selím	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



EXPLORER COMP SL - CINZA - A24

MY 24

ARO 29

A Explorer Comp SL veio elevar o padrão do ciclista nas trilhas! O novo quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil.

A Comp vem atualizada com o grupo Shimano Cues de 1x9 velocidades, cassete e corrente com a tecnologia LinkGlide, além de, cubos Shimano, 100mm de curso de suspensão com trava no guidão, freios hidráulicos Shimano MT200 160mm/180mm e pneu Vittoria 29x2.25.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004763.19003
	P	004764.19004
	M	004765.19005
	G	004766.19006
	GG	004767.19007
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473049459
	P	7891473049466
	M	7891473049473
	G	7891473049480
	GG	7891473049497
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXP COMP SL TPR29V9 CZA A24
	P	B.CALOI EXP COMP SL TPR29V9 CZA A24
	M	B.CALOI EXP COMP SL TMR29V9 CZA A24
	G	B.CALOI EXP COMP SL TGR29V9 CZA A24
	GG	B.CALOI EXP COMP SL TXGR29V9 CZA A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiras Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno
Garfo	Caloi, 100mm de curso, Quick Release, com trava de acionamento remoto no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede dupla R29, 32 furos com ilhós
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Cues Integrado U6000 Boost - 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)
Movimento Central	Shimano
Corrente	Shimano Link Glide

Cassete	Shimano LG300 11-46T 9V
Câmbio Traseiro	Shimano Cues U4000 9V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Cues U4010 9V
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70mm
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered - Integrado
Freios	Shimano MT200 - Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selím	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Selím	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

