

EXPLORER EXPERT SL - PRETO - A24

MY 24

ARO 29

A Explorer Expert SL tem o que o ciclista precisa para escalar o desempenho nos treinos! O quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil.

Na Expert, o ciclista conta com transmissão atualizada Shimano trazendo o grupo Cues de 1x10 velocidades, tecnologia LinkGlide no cassete e corrente, cubos Shimano, suspensão RockShox Judy TK e freios hidráulicos Shimano MT200 a disco de 160/180mm, fechando com pneus Vittoria 29 x 2.25.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004768.19008
	P	004769.19009
	M	004770.19000
	G	004771.19001
	GG	004772.19002
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473049640
	P	7891473049657
	M	7891473049664
	G	7891473049671
	GG	7891473049688
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXP EXPERT SL TPR29V10 PTO A24
	P	B.CALOI EXP EXPERT SL TPR29V10 PTO A24
	M	B.CALOI EXP EXPERT SL TMR29V10 PTO A24
	G	B.CALOI EXP EXPERT SL TGR29V10 PTO A24
	GG	B.CALOI EXP EXPERT SL TXGR29V10 PTO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiras Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno
Garfo	RockShox Judy TK 100mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede dupla R29, 32 furos com ilhós
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Cues Integrado U6000 Boost - 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)
Movimento Central	Shimano
Corrente	Shimano Link Glide

Cassete	Shimano LG300 - 11-48T 10v
Câmbio Traseiro	Shimano Cues U6000 10/11v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Cues U6000 10v
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70mm
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered - Integrado
Freios	Shimano MT200 - Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Sellim	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Sellim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

*Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



EXPLORER EXPERT SL - CINZA - A24

MY 24

ARO 29

A Explorer Expert SL tem o que o ciclista precisa para escalar o desempenho nos treinos! O quadro da linha Explorer SL, desenvolvido e produzido no Brasil pela Caloi, é mais leve que sua geração anterior, e é feito em alumínio 6069, com geometria racing, cabeçote tapered e tecnologia boost, com eixo thru-axle e também com cabeamento interno, além de ser compatível com canote retrátil.

Na Expert, o ciclista conta com transmissão atualizada Shimano trazendo o grupo Cues de 1x10 velocidades, tecnologia LinkGlide no cassete e corrente, cubos Shimano, suspensão RockShox Judy TK e freios hidráulicos Shimano MT200 a disco de 160/180mm, fechando com pneus Vittoria 29 x 2.25.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004773.19003
	P	004774.19004
	M	004775.19005
	G	004776.19006
	GG	004777.19007
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473049695
	P	7891473049701
	M	7891473049718
	G	7891473049725
	GG	7891473049732
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXP EXPERT SL TPR29V10 CZA A24
	P	B.CALOI EXP EXPERT SL TPR29V10 CZA A24
	M	B.CALOI EXP EXPERT SL TMR29V10 CZA A24
	G	B.CALOI EXP EXPERT SL TGR29V10 CZA A24
	GG	B.CALOI EXP EXPERT SL TXGR29V10 CZA A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6069 Hidroformado, Tapered, Boost, Gancheira Removível, Ponteiras Forjadas para Freio a Disco, Cabeamento Interno
Garfo	RockShox Judy TK 100mm com trava remota no guidão
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede dupla R29, 32 furos com ilhós
Cubos	Shimano QC300 32 furos Quick Release / Shimano TC500 32F Boost Thru Axle
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Cues Integrado U6000 Boost - 32T - 170mm (PP-P) 175mm (M-G-XG)
Movimento Central	Shimano
Corrente	Shimano Link Glide

Cassete	Shimano LG300 - 11-48T 10v
Câmbio Traseiro	Shimano Cues U6000 10/11v
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Cues U6000 10v
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70mm
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered - Integrado
Freios	Shimano MT200 - Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Sellim	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Sellim	Alumínio 30.9mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

*Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

