

EXPLORER SPORT - PRETO - A24

MY 24

ARO 29

A linha Explorer Sport veio para dar uma experiência única a quem deseja começar nas trilhas! Com quadro de alumínio em liga 6061 e 6069, cabeamento interno e cabeçote tapered, a bike vem com transmissão Shimano 2x8 velocidades, cubos Shimano com tecnologia Freehub, 100 mm de curso de suspensão, pneus Vittoria 29x2.25 e freios a disco hidráulicos.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004743.19003
	P	004744.19004
	M	004745.19005
	G	004746.19006
	GG	004747.19007
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473049411
	P	7891473049428
	M	7891473049435
	G	7891473049442
	GG	7891473049794
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXP SPORT TPR29V16 PTO A24
	P	B.CALOI EXP SPORT TPR29V16 PTO A24
	M	B.CALOI EXP SPORT TMR29V16 PTO A24
	G	B.CALOI EXP SPORT TGR29V16 PTO A24
	GG	B.CALOI EXP SPORT TXGR29V16 PTO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 e 6069 com tubos hidroformados, tapered, cabeamento interno com suporte para freio a disco.
Garfo	Caloi, com 100mm de curso, tapered, Quick Release, trava hidráulica no Crown
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede dupla R29, 32 furos com ilhós
Cubos	Shimano TX506 para freio a disco
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Altus M315 2V 22-36T - 170mm (PP e P) / 175mm (M, G e GG)
Movimento Central	Feimin ponta quadrada - Selado
Corrente	KMC Z8.3

Cassete	Shimano HG400 11-40T 8V
Câmbio Traseiro	Shimano Acera M3020 8V
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus M315 2V
Passadores	Shimano Altus M315 2x8V
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70 (PP-P) 80 (M) 90 (G-XG)
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered - Semi integrado
Freios	Hidráulicos Logan - Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selím	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Selím	Alumínio 27.2mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



EXPLORER SPORT - AZUL - A24

MY 24

ARO 29

A linha Explorer Sport veio para dar uma experiência única a quem deseja começar nas trilhas! Com quadro de alumínio em liga 6061 e 6069, cabeamento interno e cabeçote tapered, a bike vem com transmissão Shimano 2x8 velocidades, cubos Shimano com tecnologia Freehub, 100 mm de curso de suspensão, pneus Vittoria 29x2.25 e freios a disco hidráulicos.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004748.19008
	P	004749.19009
	M	004750.19000
	G	004751.19001
	GG	004752.19002
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473049459
	P	7891473049466
	M	7891473049473
	G	7891473049480
	GG	7891473049497
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXP SPORT TPR29V16 AZL A24
	P	B.CALOI EXP SPORT TMR29V16 AZL A24
	M	B.CALOI EXP SPORT TGR29V16 AZL A24
	G	B.CALOI EXP SPORT TXGR29V16 AZL A24
	GG	B.CALOI EXP SPORT TXGR29V16 AZL A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 e 6069 com tubos hidroformados, tapered, cabeamento interno com suporte para freio a disco.
Garfo	Caloi, com 100mm de curso, tapered, Quick Release, trava hidráulica no Crown
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede dupla R29, 32 furos com ilhós
Cubos	Shimano TX506 para freio a disco
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Altus M315 2V 22-36T - 170mm (PP e P) / 175mm (M, G e GG)
Movimento Central	Feimin ponta quadrada - Selado
Corrente	KMC Z8.3

Cassete	Shimano HG400 11-40T 8V
Câmbio Traseiro	Shimano Acera M3020 8V
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus M315 2V
Passadores	Shimano Altus M315 2x8V
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70 (PP-P) 80 (M) 90 (G-XG)
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered - Semi integrado
Freios	Hidráulicos Logan - Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selím	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Selím	Alumínio 27.2mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Estável (semi-inclinada)



EXPLORER SPORT - VERMELHO - A24

MY 24

ARO 29

A linha Explorer Sport veio para dar uma experiência única a quem deseja começar nas trilhas! Com quadro de alumínio em liga 6061 e 6069, cabeamento interno e cabeçote tapered, a bike vem com transmissão Shimano 2x8 velocidades, cubos Shimano com tecnologia Freehub, 100 mm de curso de suspensão, pneus Vittoria 29x2.25 e freios a disco hidráulicos.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004753.19003
	P	004754.19004
	M	004755.19005
	G	004756.19006
	GG	004757.19007
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473049503
	P	7891473049510
	M	7891473049527
	G	7891473049534
	GG	7891473049541
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXPLORER SPT TPR29V16 VRM A24
	P	B.CALOI EXPLORER SPT TPR29V16 VRM A24
	M	B.CALOI EXPLORER SPT TMR29V16 VRM A24
	G	B.CALOI EXPLORER SPT TGR29V16 VRM A24
	GG	B.CALOI EXPLORER SPT TXGR29V16 VRM A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 e 6069 com tubos hidroformados, tapered, cabeamento interno com suporte para freio a disco.
Garfo	Caloi, com 100mm de curso, tapered, Quick Release, trava hidráulica no Crown
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede dupla R29, 32 furos com ilhós
Cubos	Shimano TX506 para freio a disco
Raios	Inox
Pneu	Vittoria Barzo 29X2.25 - Arame
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B - com esfera
Pedivela	Shimano Altus M315 2V 22-36T - 170mm (PP e P) / 175mm (M, G e GG)
Movimento Central	Feimin ponta quadrada - Selado
Corrente	KMC Z8.3

Cassete	Shimano HG400 11-40T 8V
Câmbio Traseiro	Shimano Acera M3020 8V
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus M315 2V
Passadores	Shimano Altus M315 2x8V
Guidão	Alumínio, com marcação a laser, Flat, 720mm (PP-P) / 740mm (M-G) / 760mm (XG)
Suporte de guidão	Alumínio, 7° 70 (PP-P) 80 (M) 90 (G-XG)
Manoplas	Velo VLG884
Movimento de Direção	Feimin Tapered - Semi integrado
Freios	Hidráulicos Logan - Rotores 160/180mm
Manete de freios	Alumínio
Selím	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 HRN
Canote do Selím	Alumínio 27.2mm - 300mm (PP-P) / 350mm (M-G) / 400mm (XG)
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

