

Supra HDS - Cinza teflon - A23

MY 24

ARO 29

Para quem busca uma bike versátil para trabalhar ou para relaxar, a Supra HDS é a escolha certa! Vem com 24 marchas, suspensão de 80mm de curso com trava mecânica no ombro, câmbio traseiro e cubos Shimano, além de freios a disco hidráulico, mais seguros e precisos na frenagem, e que requerem menos manutenção. Na rua ou no parque, pedale com tranquilidade com a Supra HDS!

Idade Sugerida

-

tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004527.19007
	M	004528.19008
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473042429
	M	7891473042436
DESCRIÇÃO	PP	B. CALOI SUPRA 29 HDS T13R29V24 CZA A24
	M	B. CALOI SUPRA 29 HDS T17R29V24 CZA A24

Local de Faturamento	Manaus/AM	Peso (Kg) Bruto	16,2
Dimensões do produto (CxLxA)	-	Peso (Kg) Líquido	15,5
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143x20x75cm	Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg


ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.	Cassete	Microshift CS-HO81 - 11-34D - 8v
Garfo	Suspensão com 80mm de curso e trava mecânica	Câmbio Traseiro	Shimano Tourney TX800 - 8V
Suspensão traseira	-	Câmbio Dianteiro	Microshift FD-M20 - 3v - Dual Pull
Aros	Vzan Aro 29, 32 furos	Passadores	Microshift TS38 - RapidFire - 3x8v
Cubos	Shimano TX506 32 Furos - QR	Guidão	MTB Alumínio 31.8x740mm
Raios	Inox Preto	Suporte de guidão	MTB Alumínio 75mm - 6°
Pneu	MTB - 29X2.20	Manoplas	Velo
Pedal	Feimin FP803B - Plástico	Movimento de Direção	Feimin Semi integrado
Pedivela	Prowheel Alumínio - 3V - 24/34/42T - 175MM	Freios	Logan HDM500 - Hidráulico
Movimento Central	Feimin Selado	Manete de freios	Logan Alumínio HDM500
Corrente	KMC Z7	Selím	DDK D5311
		Canote do Sellím	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
		Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,40m - 1,60m
	M	1,60m - 1,80m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Estável (semi-inclinada)
	

Supra HDS - Laranja - A23

MY 24

ARO 29

Para quem busca uma bike versátil para trabalhar ou para relaxar, a Supra HDS é a escolha certa! Vem com 24 marchas, suspensão de 80mm de curso com trava mecânica no ombro, câmbio traseiro e cubos Shimano, além de freios a disco hidráulico, mais seguros e precisos na frenagem, e que requerem menos manutenção. Na rua ou no parque, pedale com tranquilidade com a Supra HDS!

Idade Sugerida

-

tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004531.19001
	M	004532.19002
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473042467
	M	7891473042474
DESCRIÇÃO	PP	B. CALOI SUPRA 29 HDS T13R29V24 LAR A24
	M	B. CALOI SUPRA 29 HDS T17R29V24 LAR A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143x20x75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão com 80mm de curso e trava mecânica
Suspensão traseira	-
Aros	Vzan Aro 29, 32 furos
Cubos	Shimano TX506 32 Furos - QR
Raios	Inox Preto
Pneu	MTB - 29X2.20
Pedal	Feimin FP803B - Plástico
Pedivela	Prowheel Alumínio - 3V - 24/34/42T - 175MM
Movimento Central	Feimin Selado
Corrente	KMC Z7

Cassete	Microshift CS-HO81 - 11-34D - 8v
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney TX800 - 8V
Câmbio Dianteiro	Microshift FD-M20 - 3v - Dual Pull
Passadores	Microshift TS38 - RapidFire - 3x8v
Guidão	MTB Alumínio 31.8x740mm
Suporte de guidão	MTB Alumínio 75mm - 6°
Manoplas	Velo
Movimento de Direção	Feimin Semi integrado
Freios	Logan HDM500 - Hidráulico
Manete de freios	Logan Alumínio HDM500
Selím	DDK D5311
Canote do Sellím	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,40m - 1,60m
	M	1,60m - 1,80m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Estável (semi-inclinada)
